



Ledvance - DP EM 1500 58W 865 IP65 GY

DP EM 1500 58W 865 IP65 GY

Artikelnummer 122212
Artikelkortingsgroep 6190
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075541542
GTIN 04058075541542

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor aanbouw Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Met bevestigingsmateriaal Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing Geen (onbehandeld)
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Rasteruitvoering Overig
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 280 - 280 mA
Type tandwiel, gereedschap elektronisch voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer fabrikantspecifiek Nee
Dimmer netspanning Nee

modulatie	
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer met	Nee
potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM4
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	70000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	26
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	38
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK08

Beschermingsklasse I
volgens IEC 61140
Armatuur met Ja
begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24

Nominale omgevingst 5 - 35 °C
emperatuur volgens
IEC62722-2-1
Lichtstroom in 0 lm
noodbedrijf (Lm)
Geschikt voor Ja
noodverlichting
0 W

Met schakelaar
Met
aanwezigheidsmelder
Met bewegingssensor Nee

Met lichtsensor Nee
Inbouw in geïsoleerd Nee
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Met (lucht)roosters Nee
Gloeidraadbrandbaar 850 °C - 30 sec.
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen
0 - 0 lm/W

Systeemvermogen, 58 W
systeemprestaties
0 - 0 lm

Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 6500 - 6500 K
Flikkerende waarde 0

Pst LM
Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor 0.9
Stroboscoopeffectwa 0

arde SVM
Constante lichtstroom
refgeling
Breedte 82 mm
Hoogte/diepte 68 mm
Lengte 1500 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwlengte 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Type bedrading Geschikt voor
doorvoerbedrading

Aantal polen 3
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Totale harmonische 0 %
vervorming (THD)

Aansluitwijze Steekklem
Fotobiologische RG0
veiligheid volgens EN
62471

Aansluitbare 0 - 0 mm²
geleiderdoorsnede
Lichtsterkte 0 - 0 cd
Verblindingsbegrenzi 0
ng (UGR)
Kleurtemperatuur Nee
regelbaar

Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja

Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024