



# Ledvance - TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT DALI

TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT DALI

**Artikelnummer** 122099  
**Artikelkortingsgroep** 6190  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer** 4058075771116  
**fabrikant**  
**GTIN** 04058075771116

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder** Zonder  
**Materiaal behuizing**  
**Kleur behuizing** Wit  
**Spanningstype** AC/DC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Nom. Stroom** 320 - 320 mA  
**Type tandwiel, gereedschap** elektronisch voorschakelapparaat  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Verwisselbare voorschakelapparatuur** Ja  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Ja  
**Dimmer DALI** Ja  
**Dimbaar Dali-2**  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer LineSwitch** Nee  
**Dimmer netspanning modulatie** Nee  
**Dimmer** Nee  
**fabrikantspecifiek**  
**Dimmer** Nee  
**faseafsnijding**  
**Dimmer** Nee  
**faseaansnijding**  
**Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)** Nee  
**Dimmer programmeerbaar** Nee  
**Dimmer RF** Nee  
**Dimmer Sine Wave Reduction** Nee  
**Dimmer Touch and Dim** Nee  
**Dimmer met drukknop** Nee  
**Dimmer Zigbee** Nee

<b>Lichtverdeler</b>	Focuslens
<b>Reflector</b>	Zonder
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Stralingshoek</b>	Breedstralend 40-80°
<b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>	SDCM3
<b>Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	
<b>Totale harmonische vervorming (THD)</b>	0 %
<b>Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>	100000 h
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP40
<b>Beschermingsklasse I volgens IEC 61140</b>	
<b>Gloeidraadbrandbaar heidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>	650 °C - 30 s
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	Nee
<b>Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)</b>	0 lm
	0 W
<b>Nominale omgevingst- emperatuur volgens IEC62722-2-1</b>	-25 - 35 °C
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	0 - 0 lm 0 - 0 W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	0 - 0 lm/W 70 W
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	4000 - 4000 K
<b>Kleurweergave-index</b>	80-89 (klasse 1B)
<b>Arbeidsfactor</b>	0.95
<b>Constance lichtstroom- refgeling</b>	Nee
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Nee
<b>Lumen regelbaar</b>	Nee
<b>Breedte</b>	77.7 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	39.4 mm
<b>Lengte</b>	1500 mm

<b>Type bedrading</b>	Geschikt voor doorvoerbedrading
<b>Aantal polen</b>	3
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitwijze</b>	Overig
<b>Bediening via</b>	Nee
<b>Bluetooth</b>	
<b>Compatible met Casambi</b>	
<b>Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024