



Ledvance - TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT

TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT

Artikelnummer 122070
Artikelkortingsgroep 6190
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075771802
GTIN 04058075771802

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing
Kleur behuizing Wit
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 230 - 230 mA
Type tandwiel, gereedschap Elektronische trafo
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorsc hakelapparatuur Ja
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer LineSwitch Nee
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer Nee
faseafsnijding
Dimmer Nee
faseaansnijding
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) Nee
Dimmer programmeerbaar Nee
Dimmer RF Nee
Dimmer Sine Wave Reduction Nee
Dimmer Touch and Dim Nee
Dimmer met drukknop Nee
Dimmer Zigbee Nee

Lichtverdeler	Focuslens
Reflector	Zonder
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Stralingshoek	Mediumstralend 20-40°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Totale harmonische vervorming (THD)	0 %
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Beschermingsklasse I volgens IEC 61140	
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	0 lm
	0 W
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 lm 0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 - 0 lm/W 50 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.95
Constante lichtstroomregeling	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Breedte	77.7 mm
Hoogte/diepte	39.4 mm
Lengte	1500 mm

Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aansluitwijze	Overig
Bediening via	Nee
Bluetooth	
Compatible met Casambi	
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	

Dit productblad is gegenereerd op 10-01-2025