



# Ledvance - LN COMP HO 600 10W/3000K

LN COMP HO 600 10 W 3000 K

**Artikelnummer** 122030  
**Artikelkortingsgroep** 6190  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer** 4058075106277  
**fabrikant**  
**GTIN** 04058075106277

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder** Zonder  
**Materiaal** Kunststof  
**Kleur behuizing** Wit  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Nom. Stroom** 0.13 - 0.13 mA  
**Type tandwiel, gereedschap** elektronisch voorschakelapparaat  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Verwisselbare voorsc** Nee  
**hakelapparatuur**  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimbaar Dali-2**  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer LineSwitch** Nee  
**Dimmer netspanning** Nee  
**modulatie**  
**Dimmer** Nee  
**fabrikantspecifiek**  
**Dimmer** Nee  
**faseafsnijding**  
**Dimmer** Nee  
**faseaansnijding**  
**Dimmer met** Nee  
**potentiometer (in het toestel ingebouwd)**  
**Dimmer** Nee  
**programmeerbaar**  
**Dimmer RF** Nee  
**Dimmer Sine Wave** Nee  
**Reduction**  
**Dimmer Touch and Dim** Nee  
**Dimmer met drukknop** Nee  
**Dimmer Zigbee** Nee  
**Lichtverdeler** Diffusorlens/-optica/-pa  
neel  
**Energie-**

**efficiëntieklasse van  
de lichtbron volgens  
EU regelgeving  
2019/2015**

<b>Nominale levensduur</b>	50000 h
<b>L70/B50 bij 25 °C</b>	
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Constante lichtstroomrefgeling</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP20
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	II
<b>Slagvastheid</b>	
<b>Met lampbeschermkorf</b>	
<b>Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>	Nee
<b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>	Nee
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	Nee
<b>Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)</b>	0 lm
	0 W
<b>Met bewegingssensor</b>	Nee
<b>Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>	850 °C - 30 sec.
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	
<b>Met schakelaar</b>	Nee
<b>Met lichtsensor</b>	
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	10 - 10 W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	10 W
	0 - 0 lm
<b>Armatuurefficiëntie</b>	100 lm/W
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	3000 - 3000 K
<b>Kleurweergave-index</b>	80-89 (klasse 1B)
<b>Arbeidsfactor</b>	0.5
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Nee
<b>Lumen regelbaar</b>	Nee
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Breedte</b>	24 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	36 mm
<b>Lengte</b>	573 mm
<b>Diameter</b>	0 mm
<b>Type bedrading</b>	met doorvoerbedrading

<b>Aantal polen</b>	3
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitwijze</b>	Schroefklem
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Elektrische aansluiting met connectorsysteem</b>	Nee
<b>Bediening via Bluetooth</b>	Nee
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee
<b>Compatible met Casambi</b>	
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Ja

Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024