



Ledvance - LN UO P 1500 48W CPS WT

LN UO P 1500 48W CPS WT

Artikelnummer 121987
Artikelkortingsgroep 6190
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4099854296215
GTIN 04099854296215

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Zonder
Materiaal Staal
Kleur behuizing Wit
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 207 - 207 mA
Type tandwiel, gereedschap elektronisch voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorschakelapparaat Ja
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer LineSwitch Nee
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer fabrikantspecifiek Nee
Dimmer faseafsnijding Nee
Dimmer faseaansnijding Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) Nee
Dimmer programmeerbaar Nee
Dimmer RF Nee
Dimmer Sine Wave Reduction Nee
Dimmer Touch and Dim Nee
Dimmer met drukknop Nee
Dimmer Zigbee Nee
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa
neel
Energie- E

**efficiëntieklasse van
de lichtbron volgens
EU regelgeving
2019/2015**

Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	88000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroomrefgeling	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Slagvastheid	
Met lampbeschermkorf	Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	0 lm
	0 W
Met bewegingssensor	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	
Met aanwezigheidsmelder	
Met schakelaar	Nee
Met lichtsensor	
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	48 W
	0 - 0 lm
Armatuurefficiëntie	150 lm/W
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.9
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	65 mm
Hoogte/diepte	74 mm
Lengte	1458 mm
Diameter	0 mm
Type bedrading	Geschikt voor

	doorvoerbedrading
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja

Dit productblad is gegenereerd op 09-01-2025