



# Ledvance - LN MAG BATTEN T5 1168

LN MAG BATTEN T5 1168

**Artikelnummer** 121953  
**Artikelkortingsgroep** 6190  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer** 4099854009747  
**fabrikant**  
**GTIN** 04099854009747

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Lichtbron** LED uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Nee  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder** G5  
**Materiaal behuizing**  
**Kleur behuizing** Wit  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel, gereedschap**  
**Regeling inbegrepen** Nee  
**Verwisselbare voorsc** Nee  
**hakelapparatuur**  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimbaar Dali-2**  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer LineSwitch** Nee  
**Dimmer netspanning** Nee  
**modulatie**  
**Dimmer** Nee  
**fabrikantspecifiek**  
**Dimmer** Nee  
**faseafsnijding**  
**Dimmer** Nee  
**faseaansnijding**  
**Dimmer met** Nee  
**potentiometer (in het toestel ingebouwd)**  
**Dimmer** Nee  
**programmeerbaar**  
**Dimmer RF** Nee  
**Dimmer Sine Wave** Nee  
**Reduction**  
**Dimmer Touch and** Nee  
**Dim**  
**Dimmer met drukknop** Nee  
**Dimmer Zigbee** Nee  
**Lichtverdeler** Zonder  
**Reflector** Zonder  
**Lichtverdeling**

<b>Lichtuitrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Stralingshoek</b>	
<b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>	
<b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	
<b>Totale harmonische vervorming (THD)</b>	0 %
<b>Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>	0 h
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP20
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	I
<b>Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>	850 °C - 30 sec.
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	Nee
<b>Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)</b>	0 lm
	0 W
<b>Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>	-20 - 45 °C
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	0 - 0 lm 0 - 0 W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	0 - 0 lm/W 0 W
<b>Lichtkleur</b>	
<b>Kleurtemperatuur</b>	0 - 0 K
<b>Kleurweergave-index</b>	
<b>Arbeidsfactor</b>	0
<b>Constante lichtstroomregeling</b>	Nee
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Nee
<b>Lumen regelbaar</b>	Nee
<b>Breedte</b>	25 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	45 mm
<b>Lengte</b>	1168 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aantal polen</b>	3
<b>Geleiderdoorsnede</b>	1.5 mm <sup>2</sup>

**Aansluitbare  
geleiderdoorsnede** 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
**Aansluitwijze**  
**Bediening via** Nee  
**Bluetooth**  
**Compatible met**  
**Casambi**  
**Voldoet aan min. EIA**  
**levensduurcriterium**  
**L90 (bij 50.000 uur bij**  
**tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024