



Ledvance - LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR BK

LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR BK

Artikelnummer 121901
Artikelkortingsgroep 6190
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4099854296840
GTIN 04099854296840

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtbron
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Rasteruitvoering Overig
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 160 - 233 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Ja
Dimbaar Dali-2 Ja
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer Nee
faseafsnijding
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) Nee
Dimmer Nee
faseaansnijding
Dimmer Nee
programmeerbaar
Dimmer Touch and Dim Nee

Dimmer RF	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	
Reflector	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct/indirect
Direct-/indirectaan-dee	Ja
I apart regelbaar	
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 h
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	29
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	38
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Slagvastheid	IK06
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	0 lm
	0 W
Met bewegingssensor	
Met aanwezigheidsmelder	
Met lichtsensor	0 - 0 lm/W
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	0 - 0 lm

Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	54 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Arbeidsfactor	0.9
Flikkerende waarde Pst LM	0
Constante lichtstroomrefgeling	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	125 mm
Hoogte/diepte	43 mm
Lengte	1210 mm
Diameter	0 mm
Ophanging meegeleverd	Ja
Pendellengte	1500 - 1500 mm
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aantal polen	5
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 06-01-2025