



Ledvance - LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR BK

LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR BK

Artikelnummer 121900
Artikelkortingsgroep 6190
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4099854296802
GTIN 04099854296802

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtbron
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Zwart
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Rasteruitvoering
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 185 - 232 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Ja
Dimbaar Dali-2 Ja
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer fabrikantspecifiek Nee
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer faseafsnijding Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) Nee
Dimmer faseaansnijding Nee
Dimmer programmeerbaar Nee
Dimmer Touch and Dim Nee

Dimmer RF	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Reflector	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Direct-/indirectaan-dee	Nee
I apart regelbaar	
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E

Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h

Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16 29

Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16 38

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

Beschermingsgraad (IP) IP20

Beschermingsgraad (NEMA) 1

Slagvastheid IK06

Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I

Armatuur met begrensd oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 Nee

Geschikt voor noodverlichting Ja

Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) 0 lm

0 W

Met bewegingssensor
Met aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor

0 - 0 lm/W

Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11

0 - 0 lm

Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	52 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Arbeidsfactor	0.9
Flikkerende waarde Pst LM	0
Constante lichtstroomrefgeling	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	125 mm
Hoogte/diepte	43 mm
Lengte	1475 mm
Diameter	0 mm
Ophanging meegeleverd	Ja
Pendellengte	1500 - 1500 mm
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aantal polen	5
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024