



# Ledvance - LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR BK

LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR BK

**Artikelnummer** 121897  
**Artikelkortingsgroep** 6190  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4099854296680  
**GTIN** 04099854296680

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** Nee  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats** Nee  
**Lichtbron**  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing** Aluminium  
**Kleur behuizing** Zwart  
**Materiaal afdekking** Kunststof transparant  
**Rasteruitvoering**  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Nom. Stroom** 120 - 177 mA  
**Type tandwiel, gereedschap**  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Verwisselbare voorschakelapparatuur** Ja  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Ja  
**Dimbaar Dali-2** Ja  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer fabrikantspecifiek** Nee  
**Dimmer netspanning modulatie** Nee  
**Dimmer faseafsnijding** Nee  
**Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)** Nee  
**Dimmer faseaansnijding** Nee  
**Dimmer programmeerbaar** Nee  
**Dimmer Touch and Dim** Nee

<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	Focuslens
<b>Reflector</b>	
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>	SDCM3
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Direct-/indirectaan</b>	Nee
<b>I apart regelbaar</b>	
<b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	E

**Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C** 100000 h

**Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16** 20

**Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16** 32

**Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %

**Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %

**Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %

**Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %

**Beschermingsgraad (IP)** IP20

**Beschermingsgraad (NEMA)** 1

**Slagvastheid** IK06

**Beschermingsklasse volgens IEC 61140** I

**Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24** Nee

**Geschikt voor noodverlichting** Ja

**Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)** 0 Lm

**Met bewegingssensor** 0 W

**Met aanwezigheidsmelder**

**Met lichtsensor**

**Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11** 0 - 0 lm/W

**0 - 0 lm**

<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	0 - 0 W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	40 W
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	3000 - 3000 K
<b>Kleurweergave-index</b>	90-100 (klasse 1A)
<b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>	19
<b>Arbeidsfactor</b>	0.9
<b>Flikkerende waarde Pst LM</b>	0
<b>Constante lichtstroomrefgeling</b>	Nee
<b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>	0
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Nee
<b>Lumen regelbaar</b>	Traploos
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Breedte</b>	125 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	43 mm
<b>Lengte</b>	1210 mm
<b>Diameter</b>	0 mm
<b>Ophanging meegeleverd</b>	Ja
<b>Pendellengte</b>	1500 - 1500 mm
<b>Type bedrading</b>	Geschikt voor doorvoerbedrading
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Aantal polen</b>	5
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitwijze</b>	Steekklem
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee
<b>Compatible met Casambi</b>	
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Ja
<b>Bediening via Bluetooth</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 28-11-2024