



Ledvance - LN INV DI 1200 P 55W 930 PS WT

LN INV DI 1200 P 55W 930 PS WT

Artikelnummer 121862
Artikelkortingsgroep 6190
Merk Ledvance
Artikelnummer 4099854135156
fabrikant
GTIN 04099854135156
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtbron
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Rasteruitvoering Overig
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 255 - 255 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer faseafsnijding Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) Nee
Dimmer faseaansnijding Nee
Dimmer programmeerbaar Nee
Dimmer Touch and Dim Nee
Dimmer RF Nee
Dimmer Zigbee Nee
Dimmer met drukknop Nee

Lichtverdeler
Reflector
Lichtverdeling Symmetrisch
Consistente kleur SDCM3
(McAdam-ellips)
Lichtuittrede Direct/indirect
Direct-/indirectaandee Ja
I apart regelbaar
Energie- E
efficiëntieklasse van
de lichtbron volgens
EU regelgeving
2019/2015

Nominale levensduur 100000 h
L70/B50 bij 25 °C

Max. aantal armaturen²⁷
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16

Max. aantal armaturen³⁷
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16

Lumenbehoud bij 0 %
gemiddelde
levensduur van
50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)

Lumenbehoud bij 0 %
gemiddelde
levensduur van
75.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)

Uitval bij gemiddelde 0 %
levensduur van
50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)

Uitval bij gemiddelde 0 %
levensduur van
75.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)

Beschermingsgraad IP20
(IP)

Beschermingsgraad
(NEMA)

Slagvastheid IK06
Beschermingsklasse I
volgens IEC 61140

Armatuur met Nee
begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24

Geschikt voor Nee
noodverlichting

Lichtstroom in 0 lm
noodbedrijf (Lm)

0 W

Met bewegingssensor
Met
aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor 0 - 0 lm/W

Gloeidraadbrandbaar
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11

0 - 0 lm
Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen

Systeemvermogen, 55 W

systeemprestaties	
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Arbeidsfactor	0.9
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Constante lichtstroomregeling	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	125 mm
Hoogte/diepte	43 mm
Lengte	1210 mm
Diameter	0 mm
Ophanging meegeleverd	Ja
Pendellengte	1500 - 1500 mm
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aantal polen	5
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	
Compatible met Casambi	
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024