



Ledvance - LN INDV D/I 1500 56W/4000K

LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K

Artikelnummer 121861
Artikelkortingsgroep 6190
Merk Ledvance
Artikelnummer 4058075110441
fabrikant
GTIN 04058075110441

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor Nee
lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Ja
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Overig
Rasteruitvoering Overig
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 320 - 320 mA
Type tandwiel, gereedschap elektronisch voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorschakelapparaat Nee
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer faseafsnijding Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) Nee
Dimmer faseaansnijding Nee
Dimmer programmeerbaar Nee
Dimmer Touch and Dim Nee
Dimmer RF Nee
Dimmer Zigbee Nee
Dimmer met drukknop Nee

Lichtverdeler	Focuslens
Reflector	Zonder
Lichtverdeling	Symmetrisch
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct/indirect
Direct-/indirectaan-dee	Nee
I apart regelbaar	
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	

Nominale levensduur 60000 h
L70/B50 bij 25 °C

Max. aantal armaturen 16
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16

Max. aantal armaturen 24
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

Beschermingsgraad (IP) IP20

Beschermingsgraad (NEMA)

Slagvastheid IK06

Beschermingsklasse I volgens IEC 61140

Armatuur met begrenste oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24

Geschikt voor noodverlichting Nee

Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) 0 lm

0 W

Met bewegingssensor
Met aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor 0 - 0 lm/W

Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s

Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 lm
56 - 56 W

Systeemvermogen, 56 W

systeemprestaties	
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (Klasse 1B)
Verblindingsbegrenzing (UGR)	16
Arbeidsfactor	0.9
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Constante lichtstroomregeling	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	120 mm
Hoogte/diepte	40 mm
Lengte	1488 mm
Diameter	0 mm
Ophanging meegeleverd	Nee
Pendellengte	1500 - 1500 mm
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	
Compatible met Casambi	
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024