



# Ledvance - LN INV D 1500 P 52W 930 PS WT

LN INV D 1500 P 52W 930 PS WT

**Artikelnummer** 121852  
**Artikelkortingsgroep** 6190  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4099854135477  
**GTIN** 04099854135477

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Wandmontage** Nee  
**Geschikt voor pendelophanging** Ja  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Ja  
**Geschikt voor inbouwmontage** Nee  
**Geschikt voor aanbouw** Ja  
**Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** Nee  
**Geschikt voor klemmontage** Nee  
**Met bevestigingsmateriaal**  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats** Nee  
**Lichtbron**  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing** Aluminium  
**Oppervlaktebescherming behuizing** Met poedercoating  
**Kleur behuizing** Wit  
**Materiaal afdekking**  
**Rasteruitvoering** Overig  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Nom. Stroom** 240 - 240 mA  
**Type tandwiel, gereedschap** elektronisch voorschakelapparaat  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Verwisselbare voorschakelapparaat** Ja  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimbaar Dali-2** Nee  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer fabrikantspecifiek** Nee  
**Dimmer netspanning** Nee

<b>modulatie</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseafsnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseaansnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>programmeerbaar</b>	
<b>Dimmer met</b>	Nee
<b>potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and Dim</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	Focuslens
<b>Lichtverdeling</b>	
<b>Stralingshoek</b>	
<b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>	SDCM3
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	E
<b>Nominale levensduur</b>	100000 h
<b>L70/B50 bij 25 °C</b>	
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b>	0
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16</b>	23
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16</b>	38
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	
<b>Slagvastheid</b>	IK06
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	I

<b>Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>	Nee
<b>Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>	-20 - 50 °C
<b>Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)</b>	0 lm
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	Nee
	0 W
<b>Met schakelaar</b>	
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	
<b>Met bewegingssensor</b>	Nee
<b>Met lichtsensor</b>	Nee
<b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>	Nee
<b>Met (lucht)roosters</b>	Nee
<b>Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>	
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	0 - 0 W
	0 - 0 lm/W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	52 W
	0 - 0 lm
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	3000 - 3000 K
<b>Flikkerende waarde</b>	0
<b>Pst LM</b>	
<b>Kleurweergave-index</b>	90-100 (klasse 1A)
<b>Arbeidsfactor</b>	0.9
<b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>	0
<b>Constance lichtstroomregeling</b>	Nee
<b>Breedte</b>	125 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	43 mm
<b>Lengte</b>	1475 mm
<b>Buitendiameter</b>	0 mm
<b>Inbouwlengte</b>	0 mm
<b>Inbouwbreedte</b>	0 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	0 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	0 mm
<b>Type bedrading</b>	Geschikt voor doorvoerbedrading
<b>Aantal polen</b>	5
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Totale harmonische vervorming (THD)</b>	0 %
<b>Aansluitwijze</b>	Steekklem
<b>Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471</b>	RG0
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Lichtsterkte</b>	0 - 0 cd
<b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>	19
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Nee
<b>Lumen regelbaar</b>	Standen
<b>Stralingshoek</b>	Nee

regelbaar  
Bediening via Bluetooth Nee  
Compatible met Casambi Nee  
Compatible met Apple HomeKit Nee  
Compatible met Google Assistant Nee  
Compatible met Amazon Alexa Nee  
Met IFTTT ondersteuning Ja

Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij  $t_q = 25^{\circ}\text{C}$ ) Nee

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024