



Ledvance - TR SP ZOOM D85 25W/3000K DIM 97R BK

TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK

Artikelnummer 121831
Artikelkortingsgroep 6190
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075335806
GTIN 04058075335806

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Nee
Geschikt voor spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor Nee
Met aanwezigheidsmelder
Met lichtsensor Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming Met poedercoating
Kleur behuizing Zwart
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geborsteld oppervlak Nee
Spanningstype AC
Nominale spanning 100 - 240 V
Nom. Stroom 120 - 120 mA
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd

| | |
|--|----------------------|
| Regeling inbegrepen | Ja |
| Dimbaar | |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | |
| Dimmer 0-10 V | Nee |
| Dimmer 1-10 V | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimmer DALI | Nee |
| Dimmer DMX | Nee |
| Dimmer DSI | Nee |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Ja |
| Dimmer LineSwitch | Nee |
| Dimmer fabrikantspecifiek | |
| Dimmer netspanning modulatie | Nee |
| Dimmer faseafsnijding | Nee |
| Dimmer faseaansnijding | Nee |
| Dimmer programmeerbaar | |
| Dimmer RF | Nee |
| Dimmer Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimmer Touch and Dim | Nee |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Dimmer met drukknop | Nee |
| Reflector | Hoogglans |
| Lichtverdeler | Focuslens |
| Lichtverdeling | |
| Kleur reflector | |
| Stralingshoek | |
| Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 0 % |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000 h |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van | 0 % |

| | |
|--|-------|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Nee |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Ja |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM4 |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 0 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Casambi | |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 06-01-2025