



Ledvance - TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL GY

TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL GY

Artikelnummer 121826
Artikelkortingsgroep 6190
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075113749
GTIN 04058075113749

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Nee
Geschikt voor spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor Nee
Met aanwezigheidsmelder
Met lichtsensor Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming Met poedercoating
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Geborsteld oppervlak Nee
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 150 - 150 mA
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd

Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	
Verwisselbare voorsc	Nee
hakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met	Nee
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer	Nee
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	Nee
modulatie	
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave	Nee
Reduction	
Dimmer Touch and	Nee
Dim	
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	
Stralingshoek	Mediumstralend 20-40°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de lichtbron volgens	
EU regelgeving	
2019/2015	
Totale harmonische	0 %
vervorming (THD)	
Nominale levensduur	50000 h
L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
100.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	

100.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Constance lichtstroom
refgeling
Beschermingsgraad
achterzijde (IP)
Beschermingsgraad
frontzijde (IP)
Beschermingsgraad
(NEMA)
Slagvastheid IK02
Beschermingsklasse I
volgens IEC 61140
Nominale omgevingst -20 - 40 °C
emperatuur volgens
IEC62722-2-1
Geschikt voor 35 - 35 W
lampvermogen
Systeemvermogen, 35 W
systemprestaties

0 W

Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleurtemperatuur Nee
regelbaar
Kleurweergave-index 90-100 (klasse 1A)
Lichtstroom in 0 lm
noodbedrijf (Lm)

0 - 0 lm
Lumen regelbaar Nee
0 - 0 lm/W

Lichtsterkte 0 - 0 cd
Arbeidsfactor 0.9
Flikkerende waarde 0
Pst LM
Stralingshoek Nee
regelbaar
Stroboscoopeffectwa 0
arde SVM
Lengte 85 mm
Breedte 85 mm
Hoogte/diepte 269 mm
Buitendiameter 85 mm
0 - 0 mm
Inbouwbreedte 0 - 0 mm
Inbouwhoogte 0 - 0 mm
Inbouwdiameter 0 - 0 mm
Type bedrading
Aantal polen 2
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitbare 0 - 0 mm²
geleiderdoorsnede
Aansluitwijze Stroomrailadapter
Armatuur met Nee
begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24
Max. aantal armaturen30
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16
Max. aantal armaturen38
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Gloeidraadbrandbaar 650 °C - 30 s
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Fotobiologische RG1
veiligheid volgens EN
62471

Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Casambi	
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 30-11-2024