



Ledvance - SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT

SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT

Artikelnummer 121777
Artikelkortingsgroep 6190
Merk Ledvance
Artikelnummer 4058075799622
fabrikant
GTIN 04058075799622

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor Ja
aanbouw
Geschikt voor Ja
inbouwmontage
Wandmontage Nee
Geschikt voor Nee
pendelophanging
Geschikt voor plafond Ja
bevestiging(montage)
Geschikt voor Nee
spantenmontage(?)
Geschikt voor podium Nee
-/vloermontage
Geschikt voor Nee
stroomrailmontage
Geschikt voor Nee
klemmontage
Geschikt voor Nee
kabelsysteem
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Met bewegingssensor Nee
Met
aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlaktebescherming Met poedercoating
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Geborsteld oppervlak Nee
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 38 - 38 mA
Type tandwiel, LED
gereedschap besturingsapparatuur
stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja

Dimbaar	
Verwisselbare voorsc	Ja
hakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met	Nee
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer	Nee
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	Nee
modulatie	
Dimmer	Ja
faseafsnijding	
Dimmer	Ja
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave	Nee
Reduction	
Dimmer Touch and	Nee
Dim	
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	
Stralingshoek	Mediumstralend 20-40°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de lichtbron volgens	
EU regelgeving	
2019/2015	
Totale harmonische	0 %
vervorming (THD)	
Nominale levensduur	50000 h
L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
100.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
100.000 uur bij 25 °C	

omgeving (tq)
 Constante lichtstroom Nee
 refgeling
 Beschermingsgraad
 achterzijde (IP)
 Beschermingsgraad
 frontzijde (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid IK03
 Beschermingsklasse II
 volgens IEC 61140
 Nominale omgevingst -20 - 40 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 8 W
 systeemprestaties

 0 W

 Lichtkleur Wit
 Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
 Kleurtemperatuur
 regelbaar Nee
 Kleurweergave-index 90-100 (klasse 1A)
 Lichtstroom in
 noodbedrijf (Lm) 0 lm

 0 - 0 lm
 Lumen regelbaar Nee
 0 - 0 lm/W
 Lichtsterkte 0 - 0 cd
 Arbeidsfactor 0.9
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Stralingshoek Nee
 regelbaar
 Stroboscoopeffectwa
 arde SVM 0
 Lengte 81 mm
 Breedte 81 mm
 Hoogte/diepte 43 mm
 Buitendiameter 81 mm
 0 - 0 mm
 Inbouwbreedte 0 - 0 mm
 Inbouwhoogte 0 - 0 mm
 Inbouwdiameter 68 - 68 mm
 Type bedrading Geschikt voor
 doorvoerbedrading
 Aantal polen 2
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitbare
 geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²
 Aansluitwijze
 Armatuur met Nee
 begrensde oppervlakt
 etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24
 Max. aantal armaturen336
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar B16
 Max. aantal armaturen336
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar C16
 Gloeidraadbrandbaar 650 °C - 30 s
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11
 Fotobiologische RG1
 veiligheid volgens EN
 62471

Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Casambi	
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024