



# Ledvance - DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 DALI WT

DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54  
DALI

**Artikelnummer** 121754  
**Artikelkortingsgroep** 6190  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4058075459311  
**GTIN** 04058075459311

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor aanbouw** Ja  
**Geschikt voor inbouwmontage** Ja  
**Wandmontage** Nee  
**Geschikt voor pendelophanging** Nee  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Ja  
**Geschikt voor spantenmontage(?)** Nee  
**Geschikt voor podium-/vloermontage** Nee  
**Geschikt voor stroomrailmontage** Nee  
**Geschikt voor klemmontage** Nee  
**Geschikt voor kabelsysteem** Nee  
**Verstelbaarheid** Niet verstelbaar  
**Met bewegingssensor** Nee  
**Met aanwezigheidsmelder**  
**Met lichtsensor** Nee  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder** Zonder  
**Materiaal behuizing** Aluminium  
**Oppervlaktebescherming** Met poedercoating  
**Kleur behuizing** Wit  
**Materiaal afdekking** Kunststof opaal  
**Geborsteld oppervlak** Nee  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Nom. Stroom** 154 - 154 mA  
**Type tandwiel, gereedschap**  
**Regeling inbegrepen** Ja

<b>Dimbaar</b>	
<b>Verwisselbare voorsc</b>	Ja
<b>hakelapparatuur</b>	
<b>Dimmer 0-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer 1-10 V</b>	Nee
<b>Dimbaar Dali-2</b>	Ja
<b>Dimmer DALI</b>	Ja
<b>Dimmer DMX</b>	Nee
<b>Dimmer DSI</b>	Nee
<b>Dimmer met</b>	Nee
<b>potentiometer (in het</b>	
<b>toestel ingebouwd)</b>	
<b>Dimmer LineSwitch</b>	Nee
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>fabrikantspecifiek</b>	
<b>Dimmer netspanning</b>	Nee
<b>modulatie</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseafsnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseaansnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>programmeerbaar</b>	
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Sine Wave</b>	Nee
<b>Reduction</b>	
<b>Dimmer Touch and</b>	Nee
<b>Dim</b>	
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Reflector</b>	Hoogglans
<b>Lichtverdelers</b>	Diffusorlens/-optica/-pa neel
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Kleur reflector</b>	
<b>Stralingshoek</b>	Breedstralend 40-80°
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Energie-</b>	
<b>efficiëntieklasse van</b>	
<b>de lichtbron volgens</b>	
<b>EU regelgeving</b>	
<b>2019/2015</b>	
<b>Totale harmonische</b>	0 %
<b>vervorming (THD)</b>	
<b>Nominale levensduur</b>	70000 h
<b>L70/B50 bij 25 °C</b>	
<b>Lumenbehoud bij</b>	0 %
<b>gemiddelde</b>	
<b>levensduur van</b>	
<b>35.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Lumenbehoud bij</b>	0 %
<b>gemiddelde</b>	
<b>levensduur van</b>	
<b>50.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Lumenbehoud bij</b>	0 %
<b>gemiddelde</b>	
<b>levensduur van</b>	
<b>100.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde</b>	0 %
<b>levensduur van</b>	
<b>35.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde</b>	0 %
<b>levensduur van</b>	
<b>50.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde</b>	0 %
<b>levensduur van</b>	

**100.000 uur bij 25 °C**  
**omgeving (tq)**  
**Constance lichtstroom** Nee  
**refgeling**  
**Beschermingsgraad**  
**achterzijde (IP)**  
**Beschermingsgraad**  
**frontzijde (IP)**  
**Beschermingsgraad**  
**(NEMA)**  
**Slagvastheid** IK03  
**Beschermingsklasse** II  
**volgens IEC 61140**  
**Nominale omgevingst** -20 - 45 °C  
**emperatuur volgens**  
**IEC62722-2-1**  
**Geschikt voor** 0 - 0 W  
**lampvermogen**  
**Systeemvermogen,** 14 W  
**systeemprestaties**  
  
0 W  
  
**Lichtkleur** Wit  
**Kleurtemperatuur** 4000 - 4000 K  
**Kleurtemperatuur** Nee  
**regelbaar**  
**Kleurweergave-index** 80-89 (klasse 1B)  
**Lichtstroom in** 0 lm  
**noodbedrijf (Lm)**  
0 - 0 lm  
**Lumen regelbaar** Nee  
0 - 0 lm/W  
**Lichtsterkte** 0 - 0 cd  
**Arbeidsfactor** 0.9  
**Flikkerende waarde** 0  
**Pst LM**  
**Stralingshoek** Nee  
**regelbaar**  
**Stroboscoopeffectwa** 0  
**arde SVM**  
**Lengte** 180 mm  
**Breedte** 180 mm  
**Hoogte/diepte** 65 mm  
**Buitendiameter** 180 mm  
0 - 0 mm  
**Inbouwbreedte** 0 - 0 mm  
**Inbouwhoogte** 0 - 0 mm  
**Inbouwdiameter** 155 - 155 mm  
**Type bedrading** Geschikt voor  
doorvoerbedrading  
**Aantal polen** 5  
**Geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>  
**Aansluitbare** 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
**geleiderdoorsnede**  
**Aansluitwijze** Steekklem  
**Armatuur met** Nee  
**begrensde oppervlakt**  
**etemperatuur "D"**  
**volgens EN**  
**60598-2-24**  
**Max. aantal armaturen** 120  
**per leidingbeveiliging**  
**sschakelaar B16**  
**Max. aantal armaturen** 120  
**per leidingbeveiliging**  
**sschakelaar C16**  
**Gloeidraadbrandbaar** 650 °C - 30 s  
**heidsproef volgens**  
**IEC 60695-2-11**  
**Fotobiologische** RG1  
**veiligheid volgens EN**

**62471**  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats** Ja  
**Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"** Nee  
**Met IFTTT ondersteuning** Ja  
**Consistente kleur (McAdam-ellips)** SDCM5  
**Verblindingsbegrenzing (UGR)** 19  
**Compatible met Apple HomeKit** Nee  
**Bediening via Bluetooth** Nee  
**Compatible met Google Assistant** Nee  
**Compatible met Casambi**  
**Compatible met Amazon Alexa** Nee

Dit productblad is gegenereerd op 27-11-2024