



Ledvance - FLEX COB 5M TW RC

Flex COB 5M TW + RC

Artikelnummer 121732
Artikelkortingsgroep 6196
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4099854095221
GTIN 04099854095221
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Uitvoering
Montagewijze Opbouw
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Aantal lampen per meter 0
Aantal lampen per voet 0
Lampvermogen per meter 0 W
Lampvermogen per voet 0 W
Lichtstroom per meter 0 lm
Armatuurefficiëntie 87 lm/W
Spanningstype AC
Type voedingsspanning
Lampspanning 220 - 240 V
Stralingshoek 0 °
Type tandwiel, gereedschap elektronisch voorschakelapparaat
Geschikt voor dimmer Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermingsgraad (NEMA)
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Systeemvermogen, 35 W

systeemprestaties	
Lichtkleur	
Constante lichtstroom	Nee
refgeling	
Kleurtemperatuur	2700 - 6500 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.9
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	10 mm
Hoogte/diepte	1.8 mm
Diameter	0 mm
Lengte van de enkele secties	0 mm
Totale lengte	0 m
Kleinste buigradius	30 mm
Met eindstuk	Ja
Met aansluitset	Nee
Met beschermafdekking	Nee
Zelfklevend	Ja
Type bedrading	
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aansluitwijze	
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024