



Ledvance - DECOR SWIRL PEND VERT 18W830 CLICKD

Decor Swirl Pendant Vert 18W 830 Click DIM

Artikelnummer 121718
Artikelkortingsgroep 6196
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075841987
GTIN 04058075841987

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Rasteruitvoering Overig
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 85 - 85 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorselectie hakelapparatuur Nee
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer fabrikantspecifiek Nee
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer faseafsnijding Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) Nee
Dimmer faseaansnijding Nee
Dimmer programmeerbaar Nee
Dimmer Touch and Dim Nee

Dimmer RF	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Zonder
Reflector	Zonder
Lichtverdeling	Symmetrisch
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Direct-/indirectaan	Nee
I apart regelbaar	
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D

Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 25000 h

Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 34

Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 45

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

Beschermingsgraad (IP) IP20

Beschermingsgraad (NEMA)

Slagvastheid IK03

Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I

Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 Nee

Geschikt voor noodverlichting Nee

Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) 0 lm

Met bewegingssensor 0 W

Met aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor 0 - 0 lm/W

Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 0 - 0 lm

Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	18 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	80-89 (Klasse 1B)
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Arbeidsfactor	0.5
Flikkerende waarde Pst LM	0
Constante lichtstroomrefgeling	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	1120 mm
Lengte	1120 mm
Diameter	150 mm
Ophanging meegeleverd	Ja
Pendellengte	1120 - 1120 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 24-12-2024