



Ledvance - DECOR FUJI 4XPEND LINE 16W 930 BK

Decor Fuji 4XPendant Linear 16W 930 Black

Artikelnummer 121716
Artikelkortingsgroep 6196
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075841864
GTIN 04058075841864

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder Zonder
Materiaal behuizing Staal
Kleur behuizing Zwart
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Rasteruitvoering
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 90 - 90 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorshakelapparatuur Nee
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer Nee
faseafsnijding
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) Nee
Dimmer Nee
faseaansnijding
Dimmer Nee
programmeerbaar
Dimmer Touch and Dim Nee

Dimmer RF	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	
Reflector	Zonder
Lichtverdeling	Symmetrisch
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Direct-/indirectaan	Nee
I apart regelbaar	
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	G
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000 h
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	28
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	42
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	0 lm
	0 W
Met bewegingssensor	
Met aanwezigheidsmelder	
Met lichtsensor	0 - 0 lm/W
Gloedraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	0 - 0 lm

Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	16 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Arbeidsfactor	0.7
Flikkerende waarde Pst LM	0
Constante lichtstroomrefgeling	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	140 mm
Hoogte/diepte	1500 mm
Lengte	1205 mm
Diameter	0 mm
Ophanging meegeleverd	Ja
Pendellengte	1500 - 1500 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 27-12-2024