



Ledvance - DECOR PILL PENDANT 1XE27 WT

Decor Pill Pendant 1XE27 White

Artikelnummer 121712
Artikelkortingsgroep 6196
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075841741
GTIN 04058075841741

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtbron
Met lichtbron Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder E27
Materiaal behuizing Overig
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Rasteruitvoering
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer Nee
faseafsnijding
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) Nee
Dimmer Nee
faseaansnijding
Dimmer Nee
programmeerbaar
Dimmer Touch and Dim Nee

Dimmer RF	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Zonder
Reflector	Zonder
Lichtverdeling	
Consistente kleur	
(McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Direct-/indirectaan	Nee
I apart regelbaar	
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de lichtbron volgens	
EU regelgeving	
2019/2015	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Max. aantal armaturen	0
per leidingbeveiliging	
sschakelaar B16	
Max. aantal armaturen	0
per leidingbeveiliging	
sschakelaar C16	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
75.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
75.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Beschermingsgraad	IP20
(IP)	
Beschermingsgraad	
(NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse	II
volgens IEC 61140	
Armatuur met	Nee
begrensde oppervlakt	
etemperatuur "D"	
volgens EN	
60598-2-24	
Geschikt voor	Nee
noodverlichting	
Lichtstroom in	0 lm
noodbedrijf (Lm)	
	0 W
Met bewegingssensor	
Met	
aanwezigheidsmelder	
Met lichtsensor	
	0 - 0 lm/W
Gloedraadbrandbaar	
heidsproef volgens	
IEC 60695-2-11	
	0 - 0 lm

Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Arbeidsfactor	0
Flikkerende waarde Pst LM	0
Constante lichtstroomrefgeling	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	1500 mm
Lengte	1500 mm
Diameter	150 mm
Ophanging meegeleverd	Ja
Pendellengte	1500 - 1500 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024