



# Ledvance - DECOR PLASTER ROUTES PEND 300 1XE27

Decor Plaster Routes Pendant 300 1XE27  
White

**Artikelnummer** 121703  
**Artikelkortingsgroep** 6196  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4058075841307  
**GTIN** 04058075841307

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** Nee  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats** Nee  
**Lichtbron**  
**Met lichtbron** Nee  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder** E27  
**Materiaal behuizing**  
**Kleur behuizing** Wit  
**Materiaal afdekking**  
**Rasteruitvoering**  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel, gereedschap**  
**Regeling inbegrepen** Nee  
**Verwisselbare voorschakelapparatuur** Nee  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimbaar Dali-2** Nee  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer fabrikantspecifiek** Nee  
**Dimmer netspanning modulatie** Nee  
**Dimmer faseafsnijding** Nee  
**Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)** Nee  
**Dimmer faseaansnijding** Nee  
**Dimmer programmeerbaar** Nee  
**Dimmer Touch and** Nee

**Dim**  
**Dimmer RF** Nee  
**Dimmer Zigbee** Nee  
**Dimmer met drukknop** Nee  
**Lichtverdeler** Zonder  
**Reflector** Zonder  
**Lichtverdeling**  
**Consistente kleur**  
**(McAdam-ellips)**  
**Lichtuittrede** Indirect  
**Direct-/indirectaan** Nee  
**l apart regelbaar**  
**Energie-**  
**efficiëntieklasse van**  
**de lichtbron volgens**  
**EU regelgeving**  
**2019/2015**

**Nominale levensduur** 0 h  
**L70/B50 bij 25 °C**  
**Max. aantal armaturen** 0  
**per leidingbeveiliging**  
**sschakelaar B16**  
**Max. aantal armaturen** 0  
**per leidingbeveiliging**  
**sschakelaar C16**  
**Lumenbehoud bij** 0 %  
**gemiddelde**  
**levensduur van**  
**50.000 uur bij 25 °C**  
**omgeving (tq)**  
**Lumenbehoud bij** 0 %  
**gemiddelde**  
**levensduur van**  
**75.000 uur bij 25 °C**  
**omgeving (tq)**  
**Uitval bij gemiddelde** 0 %  
**levensduur van**  
**50.000 uur bij 25 °C**  
**omgeving (tq)**  
**Uitval bij gemiddelde** 0 %  
**levensduur van**  
**75.000 uur bij 25 °C**  
**omgeving (tq)**  
**Beschermingsgraad** IP20  
**(IP)**  
**Beschermingsgraad**  
**(NEMA)**  
**Slagvastheid** IK03  
**Beschermingsklasse** I  
**volgens IEC 61140**  
**Armatuur met** Nee  
**begrensde oppervlakt**  
**etemperatuur "D"**  
**volgens EN**  
**60598-2-24**  
**Geschikt voor** Nee  
**noodverlichting**

**Lichtstroom in** 0 lm  
**noodbedrijf (Lm)**  
 0 W

**Met bewegingssensor**  
**Met**  
**aanwezigheidsmelder**

**Met lichtsensor**  
 0 - 0 lm/W

**Gloeidraadbrandbaar**  
**heidsproef volgens**  
**IEC 60695-2-11**

	0 - 0 lm
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	0 - 0 W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	0 W
<b>Lichtkleur</b>	
<b>Kleurtemperatuur</b>	0 - 0 K
<b>Kleurweergave-index</b>	
<b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>	0
<b>Arbeidsfactor</b>	0
<b>Flikkerende waarde</b>	0
<b>Pst LM</b>	
<b>Constance lichtstroomregeling</b>	Nee
<b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>	0
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Nee
<b>Lumen regelbaar</b>	Nee
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Breedte</b>	0 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	1200 mm
<b>Lengte</b>	1200 mm
<b>Diameter</b>	300 mm
<b>Ophanging meegeleverd</b>	Ja
<b>Pendellengte</b>	1200 - 1200 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Aantal polen</b>	3
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitwijze</b>	Steekklem
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee
<b>Compatible met Casambi</b>	
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Ja
<b>Bediening via Bluetooth</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 06-01-2025