



# Ledvance - DECOR BAMBOO PAPER HUT PEND 280 E27

Decor Bamboo Paper Hut Pendant 280 E27  
Brown

**Artikelnummer** 121691  
**Artikelkortingsgroep** 6196  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4058075840645  
**GTIN** 04058075840645

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** Nee  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats** Nee  
**Lichtbron**  
**Met lichtbron** Nee  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder** E27  
**Materiaal behuizing** Overig  
**Kleur behuizing** Bruin  
**Materiaal afdekking**  
**Rasteruitvoering**  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel, gereedschap**  
**Regeling inbegrepen** Nee  
**Verwisselbare voorschakelapparatuur** Nee  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimbaar Dali-2** Nee  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer fabrikantspecifiek** Nee  
**Dimmer netspanning modulatie** Nee  
**Dimmer faseafsnijding** Nee  
**Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)** Nee  
**Dimmer faseaansnijding** Nee  
**Dimmer programmeerbaar** Nee  
**Dimmer Touch and** Nee

<b>Dim</b>	
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	Zonder
<b>Reflector</b>	Zonder
<b>Lichtverdeling</b>	
<b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>	
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Direct-/indirectaan-dee</b>	Nee
<b>I apart regelbaar</b>	
<b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	
<b>Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>	0 h
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16</b>	0
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16</b>	0
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP20
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	
<b>Slagvastheid</b>	IK03
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	I
<b>Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>	Nee
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	Nee
<b>Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)</b>	0 lm
	0 W
<b>Met bewegingssensor</b>	
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	
<b>Met lichtsensor</b>	0 - 0 lm/W
<b>Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>	

	0 - 0 lm
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	0 - 0 W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	0 W
<b>Lichtkleur</b>	
<b>Kleurtemperatuur</b>	0 - 0 K
<b>Kleurweergave-index</b>	
<b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>	0
<b>Arbeidsfactor</b>	0
<b>Flikkerende waarde</b>	0
<b>Pst LM</b>	
<b>Constance lichtstroomregeling</b>	Nee
<b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>	0
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Nee
<b>Lumen regelbaar</b>	Nee
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Breedte</b>	0 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	1200 mm
<b>Lengte</b>	1200 mm
<b>Diameter</b>	280 mm
<b>Ophanging meegeleverd</b>	Ja
<b>Pendellengte</b>	1200 - 1200 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Aantal polen</b>	3
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitwijze</b>	Steekklem
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee
<b>Compatible met Casambi</b>	
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Ja
<b>Bediening via Bluetooth</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024