



# Ledvance - DECOR FELT WEAVING PEND 480 3XE27DG

Decor Felt Weaving Pendant 480 mm 3XE27  
Dark Gray

**Artikelnummer** 121690  
**Artikelkortingsgroep** 6196  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4058075839069  
**GTIN** 04058075839069

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** Nee  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats** Nee  
**Lichtbron**  
**Met lichtbron** Nee  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder** E27  
**Materiaal behuizing**  
**Kleur behuizing**  
**Materiaal afdekking**  
**Rasteruitvoering**  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel, gereedschap**  
**Regeling inbegrepen** Nee  
**Verwisselbare voorschakelapparatuur** Nee  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimbaar Dali-2** Nee  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer fabrikantspecifiek** Nee  
**Dimmer netspanning modulatie** Nee  
**Dimmer faseafsnijding** Nee  
**Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)** Nee  
**Dimmer faseaansnijding** Nee  
**Dimmer programmeerbaar** Nee  
**Dimmer Touch and** Nee

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Dim</b>  |                      |
| <b>Dimmer RF</b>  | Nee                  |
| <b>Dimmer Zigbee</b>  | Nee                  |
| <b>Dimmer met drukknop</b>  | Nee                  |
| <b>Lichtverdeler</b>  | Zonder               |
| <b>Reflector</b>  | Zonder               |
| <b>Lichtverdeling</b>   |                      |
| <b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>  |                      |
| <b>Lichtuittrede</b>  | Direct(rechtstreeks) |
| <b>Direct-/indirectaan-dee</b>  | Nee                  |
| <b>I apart regelbaar</b>  |                      |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>  |                      |
| <b>Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>  | 0 h                  |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16</b>                 | 0                    |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16</b>                 | 0                    |
| <b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b> | 0 %                  |
| <b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b> | 0 %                  |
| <b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>      | 0 %                  |
| <b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>      | 0 %                  |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>   | IP20                 |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>   |                      |
| <b>Slagvastheid</b>   |                      |
| <b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>   | II                   |
| <b>Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>     | Nee                  |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>  | Nee                  |
| <b>Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)</b>  | 0 lm                 |
|   | 0 W                  |
| <b>Met bewegingssensor</b>  |                      |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>  |                      |
| <b>Met lichtsensor</b>  | 0 - 0 lm/W           |
| <b>Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>                         |                      |

|   |                       |
|---|-----------------------|
|   | 0 - 0 lm              |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>         | 0 - 0 W               |
| <b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b> | 0 W                   |
| <b>Lichtkleur</b>                         |                       |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                   | 0 - 0 K               |
| <b>Kleurweergave-index</b>                |                       |
| <b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>       | 0                     |
| <b>Arbeidsfactor</b>                      | 0                     |
| <b>Flikkerende waarde</b>                 | 0                     |
| <b>Pst LM</b>                             |                       |
| <b>Constance lichtstroomregeling</b>      | Nee                   |
| <b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>        | 0                     |
| <b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>         | Nee                   |
| <b>Lumen regelbaar</b>                    | Nee                   |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>            | Nee                   |
| <b>Breedte</b>                            | 0 mm                  |
| <b>Hoogte/diepte</b>                      | 1210 mm               |
| <b>Lengte</b>                             | 1210 mm               |
| <b>Diameter</b>                           | 480 mm                |
| <b>Ophanging meegeleverd</b>              | Ja                    |
| <b>Pendellengte</b>                       | 1210 - 1210 mm        |
| <b>Type bedrading</b>                     | Afsluiting            |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>     | 0 - 0 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aantal polen</b>                       | 2                     |
| <b>Geleiderdoorsnede</b>                  | 0 mm <sup>2</sup>     |
| <b>Aansluitwijze</b>                      | Steekklem             |
| <b>Compatible met Apple HomeKit</b>       | Nee                   |
| <b>Compatible met Google Assistant</b>    | Nee                   |
| <b>Compatible met Amazon Alexa</b>        | Nee                   |
| <b>Compatible met Casambi</b>             |                       |
| <b>Met IFTTT ondersteuning</b>            | Ja                    |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>            | Nee                   |

Dit productblad is gegenereerd op 27-11-2024