



Ledvance - DECOR PLASTER PURE PEND 280 E27 WT

Decor Plaster Pure Pendant 280 E27 White

Artikelnummer 121680
Artikelkortingsgroep 6196
Merk Ledvance
Artikelnummer 4058075838505
fabrikant
GTIN 04058075838505

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtbron
Met lichtbron Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder E27
Materiaal behuizing Overig
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking
Rasteruitvoering
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer Nee
faseafsnijding
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) Nee
Dimmer Nee
faseaansnijding
Dimmer Nee
programmeerbaar
Dimmer Touch and Dim Nee

Dimmer RF	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Zonder
Reflector	Zonder
Lichtverdeling	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Direct-/indirectaan	Nee
I apart regelbaar	
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging schakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging schakelaar C16	0
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	0 lm
	0 W
Met bewegingssensor	
Met aanwezigheidsmelder	
Met lichtsensor	0 - 0 lm/W
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	0 - 0 lm

Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Arbeidsfactor	0
Flikkerende waarde Pst LM	0
Constante lichtstroomrefgeling	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	1140 mm
Lengte	1140 mm
Diameter	283 mm
Ophanging meegeleverd	Ja
Pendellengte	1140 - 1140 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024