



# Ledvance - 1906 PENDULUM BELL E27 WT

Vintage 1906 PenduLum Bell White

**Artikelnummer** 121604  
**Artikelkortingsgroep** 6196  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer** 4099854092688  
**fabrikant**  
**GTIN** 04099854092688  
**Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor** Nee  
**lichtlijnconfiguratie**  
**Geschikt voor beelds** Nee  
**chermwerkplaats**  
**Lichtbron**  
**Met lichtbron** Nee  
**Geschikt voor aantal** 1  
**lichtbronnen**  
**Lamphouder** E27  
**Materiaal behuizing**  
**Kleur behuizing** Wit  
**Materiaal afdekking**  
**Rasteruitvoering**  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel,**  
**gereedschap**  
**Regeling inbegrepen** Nee  
**Verwisselbare voorsc** Nee  
**hakelapparatuur**  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimbaar Dali-2** Nee  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer** Nee  
**fabrikantspecifiek**  
**Dimmer netspanning** Nee  
**modulatie**  
**Dimmer** Nee  
**faseafsnijding**  
**Dimmer met** Nee  
**potentiometer (in het**  
**toestel ingebouwd)**  
**Dimmer** Nee  
**faseaansnijding**  
**Dimmer** Nee  
**programmeerbaar**  
**Dimmer Touch and** Nee  
**Dim**  
**Dimmer RF** Nee  
**Dimmer Zigbee** Nee  
**Dimmer met drukknop**Nee

Lichtverdeler  
Reflector Zonder  
Lichtverdeling  
Consistente kleur  
(McAdam-ellips)  
Lichtuittrede Direct(rechtstreeks)  
Direct-/indirectaan-dee Nee  
I apart regelbaar  
Energie-  
efficiëntieklasse van  
de lichtbron volgens  
EU regelgeving  
2019/2015

Nominale levensduur 0 h  
L70/B50 bij 25 °C

Max. aantal armaturen 0  
per leidingbeveiliging  
sschakelaar B16

Max. aantal armaturen 0  
per leidingbeveiliging  
sschakelaar C16

Lumenbehoud bij 0 %  
gemiddelde  
levensduur van  
50.000 uur bij 25 °C  
omgeving (tq)

Lumenbehoud bij 0 %  
gemiddelde  
levensduur van  
75.000 uur bij 25 °C  
omgeving (tq)

Uitval bij gemiddelde 0 %  
levensduur van  
50.000 uur bij 25 °C  
omgeving (tq)

Uitval bij gemiddelde 0 %  
levensduur van  
75.000 uur bij 25 °C  
omgeving (tq)

Beschermingsgraad IP20  
(IP)

Beschermingsgraad  
(NEMA)

Slagvastheid  
Beschermingsklasse II  
volgens IEC 61140

Armatuur met Nee  
begrensde oppervlakt  
etemperatuur "D"  
volgens EN  
60598-2-24

Geschikt voor Nee  
noodverlichting

Lichtstroom in 0 lm  
noodbedrijf (Lm)

0 W

Met bewegingssensor  
Met  
aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor  
0 - 0 lm/W

Gloeidraadbrandbaar 650 °C - 30 s  
heidsproef volgens  
IEC 60695-2-11

Geschikt voor 0 - 0 lm  
lampvermogen 0 - 0 W

Systeemvermogen, 0 W

<b>systeemprestaties</b>	
<b>Lichtkleur</b>	
<b>Kleurtemperatuur</b>	0 - 0 K
<b>Kleurweergave-index</b>	
<b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>	0
<b>Arbeidsfactor</b>	0
<b>Flikkerende waarde</b>	0
<b>Pst LM</b>	
<b>Constante lichtstroomregeling</b>	Nee
<b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>	0
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Nee
<b>Lumen regelbaar</b>	Nee
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Breedte</b>	0 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	1175 mm
<b>Lengte</b>	1000 mm
<b>Diameter</b>	92 mm
<b>Ophanging meegeleverd</b>	Ja
<b>Pendellengte</b>	1175 - 1175 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Aantal polen</b>	2
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitwijze</b>	
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee
<b>Compatible met Casambi</b>	
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Ja
<b>Bediening via Bluetooth</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024