



Ledvance - 1906 PENDULUM BOBBIN E27 GM

Vintage 1906 PenduLum Bobbin Gun Metal

Artikelnummer 121596
Artikelkortingsgroep 6196
Merk Ledvance
Artikelnummer 4099854092527
fabrikant
GTIN 04099854092527

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtbron
Met lichtbron Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lamphouder E27
Materiaal behuizing
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking
Rasteruitvoering
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer Nee
faseafsnijding
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) Nee
Dimmer Nee
faseaansnijding
Dimmer Nee
programmeerbaar
Dimmer Touch and Dim Nee

| | |
|---|----------------------|
| Dimmer RF | Nee |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Dimmer met drukknop | Nee |
| Lichtverdeler | |
| Reflector | Zonder |
| Lichtverdeling | |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | |
| Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) |
| Direct-/indirectaan | Nee |
| I apart regelbaar | |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 0 h |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging schakelaar B16 | 0 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging schakelaar C16 | 0 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | |
| Slagvastheid | |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) | 0 lm |
| | 0 W |
| Met bewegingssensor | |
| Met aanwezigheidsmelder | |
| Met lichtsensor | 0 - 0 lm/W |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| | 0 - 0 lm |

| | |
|---|-----------------------|
| Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0 W |
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 0 W |
| Lichtkleur | |
| Kleurtemperatuur | 0 - 0 K |
| Kleurweergave-index | |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 0 |
| Arbeidsfactor | 0 |
| Flikkerende waarde Pst LM | 0 |
| Constante lichtstroomrefgeling | Nee |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0 |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Nee |
| Lumen regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Breedte | 0 mm |
| Hoogte/diepte | 1625 mm |
| Lengte | 1500 mm |
| Diameter | 100 mm |
| Ophanging meegeleverd | Ja |
| Pendellengte | 1625 - 1625 mm |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0 - 0 mm ² |
| Aantal polen | 3 |
| Geleiderdoorsnede | 0 mm ² |
| Aansluitwijze | |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Compatible met Casambi | |
| Met IFTTT ondersteuning | Ja |
| Bediening via Bluetooth | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024