



# Ledvance - DECOR PLASTER BAND WALL 345 1XE27

Decor Plaster Band Wall 290 1XE27 White

**Artikelnummer** 121588  
**Artikelkortingsgroep** 6196  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4058075841345  
**GTIN** 04058075841345

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Wandmontage** Ja  
**Geschikt voor pendelophanging** Nee  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Nee  
**Geschikt voor inbouwmontage** Nee  
**Geschikt voor aanbouw** Ja  
**Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** Nee  
**Geschikt voor klemmontage** Nee  
**Met bevestigingsmateriaal**  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats** Nee  
**Lichtbron**  
**Met lichtbron** Nee  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder** E27  
**Materiaal behuizing**  
**Oppervlaktebescherming behuizing**  
**Kleur behuizing** Wit  
**Materiaal afdekking**  
**Rasteruitvoering** Zonder  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel, gereedschap**  
**Regeling inbegrepen** Nee  
**Verwisselbare voorshakelapparatuur** Nee  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimbaar Dali-2** Nee  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee

Dimmer	Nee
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	Nee
modulatie	
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer met	Nee
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and	Nee
Dim	
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Zonder
Lichtverdeling	
Stralingshoek	
Consistente kleur	
(McAdam-ellips)	
Lichtuitrede	Indirect
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de lichtbron volgens	
EU regelgeving	
2019/2015	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
75.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Beschermingsgraad	
achterzijde (IP)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
75.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Beschermingsgraad	
frontzijde (IP)	
	0
Max. aantal armaturen	0
per leidingbeveiliging	
sschakelaar B16	
Max. aantal armaturen	0
per leidingbeveiliging	
sschakelaar C16	
Beschermingsgraad	
(NEMA)	

<b>Slagvastheid</b>	IK03
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	II
<b>Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>	Nee
<b>Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>	-20 - 40 °C
<b>Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)</b>	0 lm
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	Nee
	0 W
<b>Met schakelaar</b>	
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	
<b>Met bewegingssensor</b>	Nee
<b>Met lichtsensor</b>	Nee
<b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>	Nee
<b>Met (lucht)roosters Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>	Nee
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	0 - 0 W
	0 - 0 lm/W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	0 W
	0 - 0 lm
<b>Lichtkleur</b>	
<b>Kleurtemperatuur</b>	0 - 0 K
<b>Flikkerende waarde Pst LM</b>	0
<b>Kleurweergave-index</b>	
<b>Arbeidsfactor</b>	0
<b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>	0
<b>Constante lichtstroomrefgeling</b>	Nee
<b>Breedte</b>	136 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	180 mm
<b>Lengte</b>	345 mm
<b>Buitendiameter</b>	0 mm
<b>Inbouwlengte</b>	0 mm
<b>Inbouwbreedte</b>	0 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	0 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	0 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aantal polen</b>	2
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Totale harmonische vervorming (THD)</b>	0 %
<b>Aansluitwijze</b>	Steekklem
<b>Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471</b>	
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Lichtsterkte</b>	0 - 0 cd
<b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>	0
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Nee

<b>Lumen regelbaar</b>	Nee
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Bediening via Bluetooth</b>	Nee
<b>Compatible met Casambi</b>	Nee
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Ja

**Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)** Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024