



Ledvance - NIGHTLUX STAIR SI BLI1

NIGHTLUX Stair Silver

Artikelnummer 121506
Artikelkortingsgroep 6196
Merk Ledvance
Artikelnummer 4058075260757
fabrikant
GTIN 04058075260757

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Ja
Geschikt voor Nee
pendelophanging
Geschikt voor plafond Nee
bevestiging(montage)
Geschikt voor Nee
inbouwmontage
Geschikt voor Ja
aanbouw
Geschikt voor Nee
lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor
klemmontage
Met
bevestigingsmateriaal
Geschikt voor beelds Nee
chermwerkplaats
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 1
lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing Kunststof
Oppervlaktebescherm
ing behuizing
Kleur behuizing Zilver
Materiaal afdekking
Rasteruitvoering Mat
Spanningstype DC
Nominale spanning 4 - 5 V
Nom. Stroom 55 - 55 mA
Type tandwiel, elektronisch
gereedschap voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorsc Nee
hakelapparatuur
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning Nee

modulatie	
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer met	Nee
potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	
Stralingshoek	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6
Lichtuittrede	
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Nominale levensduur	25000 h
L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	0
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III

Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 25 °C
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	0 lm
Geschikt voor noodverlichting	Nee
	0 W
Met schakelaar	
Met aanwezigheidsmelder	
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	
Geschikt voor lampvermogen	0.25 - 0.25 W
	0 - 0 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0.25 W
	0 - 0 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Constance lichtstroomregeling	Nee
Breedte	84 mm
Hoogte/diepte	73 mm
Lengte	28 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Totale harmonische vervorming (THD)	0 %
Aansluitwijze	
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Lichtsterkte	0 - 0 cd
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja

Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 30-11-2024