



# Ledvance - BATTERY LED SPOTLIGHT DOUBLE BK

Battery LED Spotlight Sensor 10W 4000K IP54  
Black

**Artikelnummer** 121493  
**Artikelkortingsgroep** 6196  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4058075227361  
**GTIN** 04058075227361

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Wandmontage** Ja  
**Geschikt voor pendelophanging** Nee  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Nee  
**Geschikt voor inbouwmontage** Nee  
**Geschikt voor aanbouw** Ja  
**Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** Nee  
**Geschikt voor klemmontage**  
**Met bevestigingsmateriaal**  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats** Nee  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 2  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing** Kunststof  
**Oppervlaktebescherming behuizing**  
**Kleur behuizing** Zwart  
**Materiaal afdekking**  
**Rasteruitvoering** Zonder  
**Spanningstype** DC  
**Nominale spanning** 6 - 6 V  
**Nom. Stroom** 2000 - 2000 mA  
**Type tandwiel, gereedschap** elektronisch voorschakelapparaat  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Verwisselbare voorshakelapparatuur** Nee  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimbaar Dali-2** Nee  
**Dimmer DMX** Nee

<b>Dimmer DSI</b>	Nee
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>fabrikantspecifiek</b>	
<b>Dimmer netspanning</b>	Nee
<b>modulatie</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseafsnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseaansnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>programmeerbaar</b>	
<b>Dimmer met</b>	Nee
<b>potentiometer (in het</b>	
<b>toestel ingebouwd)</b>	
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and</b>	Nee
<b>Dim</b>	
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	
<b>Lichtverdeling</b>	
<b>Stralingshoek</b>	Extreem breedstralend 40-80°
<b>Consistente kleur</b>	
<b>(McAdam-ellips)</b>	
<b>Lichtuittrede</b>	
<b>Energie-</b>	
<b>efficiëntieklasse van</b>	
<b>de lichtbron volgens</b>	
<b>EU regelgeving</b>	
<b>2019/2015</b>	
<b>Nominale levensduur</b>	15000 h
<b>L70/B50 bij 25 °C</b>	
<b>Lumenbehoud bij</b>	0 %
<b>gemiddelde</b>	
<b>levensduur van</b>	
<b>35.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Lumenbehoud bij</b>	0 %
<b>gemiddelde</b>	
<b>levensduur van</b>	
<b>50.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Lumenbehoud bij</b>	0 %
<b>gemiddelde</b>	
<b>levensduur van</b>	
<b>75.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde</b>	0 %
<b>levensduur van</b>	
<b>35.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde</b>	0 %
<b>levensduur van</b>	
<b>50.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Beschermingsgraad</b>	
<b>achterzijde (IP)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde</b>	0 %
<b>levensduur van</b>	
<b>75.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Beschermingsgraad</b>	
<b>frontzijde (IP)</b>	0
<b>Max. aantal armaturen</b>	0
<b>per leidingbeveiliging</b>	
<b>sschakelaar B16</b>	
<b>Max. aantal armaturen</b>	0
<b>per leidingbeveiliging</b>	
<b>sschakelaar C16</b>	

**Beschermingsgraad (NEMA)**  
**Slagvastheid**  
**Beschermingsklasse III volgens IEC 61140**  
**Armatuur met begrenste oppervlakte** Nee  
**temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24**

**Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1** -20 - 30 °C  
**Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)** 0 lm  
**Geschikt voor noodverlichting** Nee  
0 W

**Met schakelaar**  
**Met aanwezigheidsmelder**  
**Met bewegingssensor** Ja

**Met lichtsensor** Ja  
**Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"** Nee  
**Met (lucht)roosters** Nee  
**Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11**  
**Geschikt voor lampvermogen** 10 - 10 W  
0 - 0 lm/W  
**Systeemvermogen, systeemprestaties** 10 W  
0 - 0 lm  
**Lichtkleur** Wit  
**Kleurtemperatuur** 4000 - 4000 K  
**Flikkerende waarde** 0  
**Pst LM**  
**Kleurweergave-index** 80-89 (klasse 1B)  
**Arbeidsfactor** 0  
**Stroboscoopeffectwaarde SVM** 0  
**Constance lichtstroomrefgeling** Nee  
**Breedte** 105 mm  
**Hoogte/diepte** 112 mm  
**Lengte** 332 mm  
**Buitendiameter** 0 mm  
**Inbouwlengte** 0 mm  
**Inbouwbreedte** 0 mm  
**Inbouwhoogte/-diepte** 0 mm  
**Inbouwdiameter** 0 mm  
**Type bedrading**  
**Aantal polen** 0  
**Geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>  
**Totale harmonische vervorming (THD)** 0 %  
**Aansluitwijze**  
**Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471**  
**Aansluitbare geleiderdoorsnede** 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
**Lichtsterkte** 0 - 0 cd  
**Verblindingsbegrenzing (UGR)** 0

<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Nee
<b>Lumen regelbaar</b>	Nee
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Bediening via Bluetooth</b>	Nee
<b>Compatible met Casambi</b>	Nee
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Ja

**Voldoet aan min. EIA  
levensduurcriterium  
L90 (bij 50.000 uur bij  
tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 24-12-2024