



Ledvance - LED WORKLIGHT BATT TUBE 67CM 10W840

LED Worklight Battery Tube 67cm 4000K

Artikelnummer 121408
Artikelkortingsgroep 6196
Merk Ledvance
Artikelnummer 4058075576551
fabrikant
GTIN 04058075576551

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor Nee
aanbouw
Geschikt voor Nee
inbouwmontage
Wandmontage Nee
Geschikt voor Nee
pendelophanging
Geschikt voor plafond Nee
bevestiging(montage)
Geschikt voor Nee
spantenmontage(?)
Geschikt voor podium Ja
-/vloermontage
Geschikt voor Nee
stroomrailmontage
Geschikt voor Nee
klemmontage
Geschikt voor Nee
kabelsysteem
Verstelbaarheid
Met bewegingssensor Nee
Met
aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor Nee
Lichtbron
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 1
lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing Kunststof
Oppervlaktebescherm
ing
Kleur behuizing Oranje
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geborsteld oppervlak Nee
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 129 - 129 mA
Type tandwiel,
gereedschap
Regeling inbegrepen Ja
Dimbaar

Verwisselbare voorsc	Nee
hakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met	Nee
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer	Nee
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	Nee
modulatie	
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave	Nee
Reduction	
Dimmer Touch and	Nee
Dim	
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	
Kleur reflector	
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-	F
efficiëntieklasse van	
de lichtbron volgens	
EU regelgeving	
2019/2015	
Totale harmonische	0 %
vervorming (THD)	
Nominale levensduur	25000 h
L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
100.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
100.000 uur bij 25 °C	

omgeving (tq)
 Constante lichtstroom Nee
 refgeling
 Beschermingsgraad
 achterzijde (IP)
 Beschermingsgraad
 frontzijde (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid IK04
 Beschermingsklasse III
 volgens IEC 61140
 Nominale omgevingst -10 - 40 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 10 W
 systeemprestaties
 0 W
 Lichtkleur Wit
 Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
 Kleurtemperatuur
 regelbaar Nee
 Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
 Lichtstroom in
 noodbedrijf (Lm) 0 lm
 0 - 0 lm
 Lumen regelbaar Nee
 0 - 0 lm/W
 Lichtsterkte 0 - 0 cd
 Arbeidsfactor 0.4
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Stralingshoek Nee
 regelbaar
 Stroboscoopeffectwa 0
 arde SVM
 Lengte 666 mm
 Breedte 72 mm
 Hoogte/diepte 46 mm
 Buitendiameter 0 mm
 0 - 0 mm
 Inbouwbreedte 0 - 0 mm
 Inbouwhoogte 0 - 0 mm
 Inbouwdiameter 0 - 0 mm
 Type bedrading Afsluiting
 Aantal polen 2
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitbare
 geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²
 Aansluitwijze
 Armatuur met Nee
 begrensde oppervlakt
 etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar B16
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar C16
 Gloeidraadbrandbaar
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11
 Fotobiologische RG1
 veiligheid volgens EN
 62471
 Geschikt voor beelds Nee

chermwerkplaats	
Inbouw in geïsoleerd	Nee
plafond,	
brandwerendheid "F	
met dak"	
Met IFTTT	Ja
ondersteuning	
Consistente kleur	SDCM6
(McAdam-ellips)	
Verblindingsbegrenzi	0
ng (UGR)	
Compatible met Apple	Nee
HomeKit	
Bediening via	Nee
Bluetooth	
Compatible met	Nee
Google Assistant	
Compatible met	
Casambi	
Compatible met	Nee
Amazon Alexa	

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024