



Ledvance - ENDURA FLOOD SOLAR DOUBLE SEN DG

ENDURA Flood Solar Double Sensor 2 W 3000
K

Artikelnummer 121394
Artikelkortingsgroep 6196
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075576636
GTIN 04058075576636

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Nee
Geschikt voor spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Verstelbaarheid Nee
Met bewegingssensor Ja
Met aanwezigheidsmelder Nee
Lichtbron Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lamphouder Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Oppervlaktebescherming Nee
Kleur behuizing Kunststof opaal
Materiaal afdekking Nee
Geborsteld oppervlak Nee
Spanningstype DC
Nominale spanning 3 - 7 V
Nom. Stroom 925 - 925 mA
Type tandwiel, gereedschap Nee
Regeling inbegrepen Ja

Dimbaar	
Verwisselbare voorsc	Nee
hakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met	Nee
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer	Nee
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	Nee
modulatie	
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave	Nee
Reduction	
Dimmer Touch and	Nee
Dim	
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	
Kleur reflector	
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de lichtbron volgens	
EU regelgeving	
2019/2015	
Totale harmonische	0 %
vervorming (THD)	
Nominale levensduur	25000 h
L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
100.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	

100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	
Constante lichtstroom	Nee
refgeling	
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	2.9 W
	0 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	0 lm
	0 - 0 lm
Lumen regelbaar	Nee
	0 - 0 lm/W
Lichtsterkte	0 - 0 cd
Arbeidsfactor	0.5
Flikkerende waarde Pst LM	0
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwa arde SVM	0
Lengte	160 mm
Breedte	110 mm
Hoogte/diepte	172 mm
Buitendiameter	0 mm
	0 - 0 mm
Inbouwbreedte	0 - 0 mm
Inbouwhoogte	0 - 0 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm²
Aansluitwijze	
Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	0
Gloeidraadbrandbaar heidsproef volgens IEC 60695-2-11	
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0

Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Casambi	
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024