



# Ledvance - LINEAR LED SWIVEL MOB SEN35CM830USB

Linear LED Swivel 5W 3000K

**Artikelnummer** 121392  
**Artikelkortingsgroep** 6196  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4099854096556  
**GTIN** 04099854096556

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Wandmontage** Ja  
**Geschikt voor pendelophanging** Nee  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Nee  
**Geschikt voor inbouwmontage** Nee  
**Geschikt voor aanbouw** Ja  
**Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** Nee  
**Geschikt voor klemmontage** Met  
**bevestigingsmateriaal**  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats** Nee  
**Lichtbron**  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing** Kunststof  
**Oppervlaktebescherming behuizing**  
**Kleur behuizing** Wit  
**Materiaal afdekking** Kunststof opaal  
**Rasteruitvoering** Zonder  
**Spanningstype** DC  
**Nominale spanning** 0 - 0 V  
**Nom. Stroom** 1000 - 1000 mA  
**Type tandwiel, gereedschap** elektronisch voorschakelapparaat  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Verwisselbare voorshakelapparatuur** Nee  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimbaar Dali-2** Nee  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee

Dimmer	Nee
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	Nee
modulatie	
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer met	Nee
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and	Ja
Dim	
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Ja
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	
Stralingshoek	
Consistente kleur	SDCM6
(McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-	G
efficiëntieklasse van	
de lichtbron volgens	
EU regelgeving	
2019/2015	
Nominale levensduur	30000 h
L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
75.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Beschermingsgraad	
achterzijde (IP)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
75.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Beschermingsgraad	
frontzijde (IP)	
	0
Max. aantal armaturen	0
per leidingbeveiliging	
sschakelaar B16	
Max. aantal armaturen	0
per leidingbeveiliging	
sschakelaar C16	
Beschermingsgraad	
(NEMA)	

<b>Slagvastheid</b>	
<b>Beschermingsklasse</b>	III
<b>volgens IEC 61140</b>	
<b>Armatuur met</b>	Nee
<b>begrensd oppervlakt</b>	
<b>etemperatuur "D"</b>	
<b>volgens EN</b>	
<b>60598-2-24</b>	
<b>Nominale omgevingst</b>	-20 - 30 °C
<b>emperatuur volgens</b>	
<b>IEC62722-2-1</b>	
<b>Lichtstroom in</b>	0 lm
<b>noodbedrijf (Lm)</b>	
<b>Geschikt voor</b>	Nee
<b>noodverlichting</b>	
	0 W
<b>Met schakelaar</b>	
<b>Met</b>	
<b>aanwezigheidsmelder</b>	
<b>Met bewegingssensor</b>	Ja
<b>Met lichtsensor</b>	Ja
<b>Inbouw in geïsoleerd</b>	Nee
<b>plafond,</b>	
<b>brandwerendheid "F</b>	
<b>met dak"</b>	
<b>Met (licht)roosters</b>	Nee
<b>Gloeidraadbrandbaar</b>	650 °C - 30 s
<b>heidsproef volgens</b>	
<b>IEC 60695-2-11</b>	
<b>Geschikt voor</b>	0 - 0 W
<b>lampvermogen</b>	
	0 - 0 lm/W
<b>Systeemvermogen,</b>	4 W
<b>systeemprestaties</b>	
	0 - 0 lm
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	3000 - 3000 K
<b>Flikkerende waarde</b>	0
<b>Pst LM</b>	
<b>Kleurweergave-index</b>	80-89 (klasse 1B)
<b>Arbeidsfactor</b>	1
<b>Stroboscoopeffectwa</b>	0
<b>arde SVM</b>	
<b>Constante lichtstroom</b>	Nee
<b>refgeling</b>	
<b>Breedte</b>	49.2 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	36 mm
<b>Lengte</b>	350 mm
<b>Buitendiameter</b>	0 mm
<b>Inbouwlengte</b>	0 mm
<b>Inbouwbreedte</b>	0 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	0 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	0 mm
<b>Type bedrading</b>	
<b>Aantal polen</b>	2
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Totale harmonische</b>	0 %
<b>vervorming (THD)</b>	
<b>Aansluitwijze</b>	
<b>Fotobiologische</b>	RG0
<b>veiligheid volgens EN</b>	
<b>62471</b>	
<b>Aansluitbare</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>geleiderdoorsnede</b>	
<b>Lichtsterkte</b>	0 - 0 cd
<b>Verblindingsbegrenzi</b>	0
<b>ng (UGR)</b>	
<b>Kleurtemperatuur</b>	Nee
<b>regelbaar</b>	

<b>Lumen regelbaar</b>	Traploos
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Bediening via Bluetooth</b>	Nee
<b>Compatible met Casambi</b>	Nee
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Ja

**Voldoet aan min. EIA  
levensduurcriterium  
L90 (bij 50.000 uur bij  
tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024