



Ledvance - ENDURA STYLE BAT 50CM DG

ENDURA Style Bat 50cm Post

Artikelnummer 121144
Artikelkortingsgroep 6196
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075564084
GTIN 04058075564084

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Soort

verlichtingsarmatuur
Met grondplaat Nee
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee

Lichtbron

Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lamphouder
Materiaal behuizing Aluminium
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Oppervlaktebescherming
Kleur behuizing
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type voedingsspanning
Nom. Stroom 69 - 69 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorsc hakelapparatuur Nee
Lichtverdeler

Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E

Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 25000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C 0 %

omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C	0 %
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C	0 %
omgeving (tq)	
Constance lichtstroomrefgeling	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	9.5 W
Lichtverdeling	
Lichtuitrede	0 - 0 lm
Armaturefficiëntie	61 lm/W
Lichtsterkte	0 cd
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.5
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	177 mm
Hoogte/diepte	500 mm
Lengte	200 mm
Diameter	0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	67
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	0
Aansluitwijze	
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	

Dit productblad is gegenereerd op 28-11-2024