



# Ledvance - E PRO UPDOWN S 10W 840 IP55 DG

ENDURA PRO UpDown Sensor 10W 4000K  
IP55 Dark Gray

**Artikelnummer** 121091  
**Artikelkortingsgroep** 6196  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4058075228962  
**GTIN** 04058075228962

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Wandmontage** Ja  
**Geschikt voor pendelophanging** Nee  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Nee  
**Geschikt voor inbouwmontage** Nee  
**Geschikt voor aanbouw** Ja  
**Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** Nee  
**Geschikt voor klemmontage**  
**Met bevestigingsmateriaal**  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats** Nee  
**Lichtbron**  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing** Kunststof  
**Oppervlaktebescherming behuizing**  
**Kleur behuizing** Grijs  
**Materiaal afdekking** Kunststof opaal  
**Rasteruitvoering** Mat  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Nom. Stroom** 55 - 55 mA  
**Type tandwiel, gereedschap** elektronisch voorschakelapparaat  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Verwisselbare voorshakelapparaat** Nee  
**hakilapparaat**  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimbaar Dali-2** Nee  
**Dimmer DMX** Nee

|  |                      |
|--|----------------------|
| Dimmer DSI   | Nee                  |
| Dimmer   | Nee                  |
| fabrikantspecifiek   |                      |
| Dimmer netspanning   | Nee                  |
| modulatie  |                      |
| Dimmer   | Nee                  |
| faseafsnijding   |                      |
| Dimmer   | Nee                  |
| faseaansnijding  |                      |
| Dimmer   | Nee                  |
| programmeerbaar  |                      |
| Dimmer met   | Nee                  |
| potentiometer (in het<br>toestel ingebouwd)  |                      |
| Dimmer RF  | Nee                  |
| Dimmer Touch and<br>Dim  | Nee                  |
| Dimmer Zigbee  | Nee                  |
| Dimmer met drukknop  | Nee                  |
| Lichtverdeler  |                      |
| Lichtverdeling   |                      |
| Stralingshoek  | Breedstralend 40-80° |
| Consistente kleur<br>(McAdam-ellips)   | SDCM6                |
| Lichtuitrede   | Direct(rechtstreeks) |
| Energie-<br>efficiëntieklasse van<br>de lichtbron volgens<br>EU regelgeving<br>2019/2015 | E                    |
| Nominale levensduur  | 30000 h              |
| L70/B50 bij 25 °C  |                      |
| Lumenbehoud bij<br>gemiddelde<br>levensduur van<br>35.000 uur bij 25 °C<br>omgeving (tq) | 0 %                  |
| Lumenbehoud bij<br>gemiddelde<br>levensduur van<br>50.000 uur bij 25 °C<br>omgeving (tq) | 0 %                  |
| Lumenbehoud bij<br>gemiddelde<br>levensduur van<br>75.000 uur bij 25 °C<br>omgeving (tq) | 0 %                  |
| Uitval bij gemiddelde<br>levensduur van<br>35.000 uur bij 25 °C<br>omgeving (tq)         | 0 %                  |
| Uitval bij gemiddelde<br>levensduur van<br>50.000 uur bij 25 °C<br>omgeving (tq)         | 0 %                  |
| Beschermingsgraad<br>achterzijde (IP)  |                      |
| Uitval bij gemiddelde<br>levensduur van<br>75.000 uur bij 25 °C<br>omgeving (tq)         | 0 %                  |
| Beschermingsgraad<br>frontzijde (IP)   | 0                    |
| Max. aantal armaturen<br>per leidingbeveiliging<br>sschakelaar B16                       | 150                  |
| Max. aantal armaturen<br>per leidingbeveiliging<br>sschakelaar C16                       | 192                  |
| Beschermingsgraad  |                      |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>(NEMA)</b>                |                       |
| <b>Slagvastheid</b>          | IK05                  |
| <b>Beschermingsklasse</b>    | II                    |
| <b>volgens IEC 61140</b>     |                       |
| <b>Armatuur met</b>          | Nee                   |
| <b>begrensde oppervlakt</b>  |                       |
| <b>etemperatuur "D"</b>      |                       |
| <b>volgens EN</b>            |                       |
| <b>60598-2-24</b>            |                       |
| <b>Nominale omgevingst</b>   | -20 - 40 °C           |
| <b>emperatuur volgens</b>    |                       |
| <b>IEC62722-2-1</b>          |                       |
| <b>Lichtstroom in</b>        | 0 lm                  |
| <b>noodbedrijf (Lm)</b>      |                       |
| <b>Geschikt voor</b>         | Nee                   |
| <b>noodverlichting</b>       |                       |
|                              | 0 W                   |
| <b>Met schakelaar</b>        |                       |
| <b>Met</b>                   |                       |
| <b>aanwezigheidsmelder</b>   |                       |
| <b>Met bewegingssensor</b>   | Ja                    |
| <b>Met lichtsensor</b>       | Ja                    |
| <b>Inbouw in geïsoleerd</b>  | Nee                   |
| <b>plafond,</b>              |                       |
| <b>brandwerendheid "F</b>    |                       |
| <b>met dak"</b>              |                       |
| <b>Met (lucht)roosters</b>   | Nee                   |
| <b>Gloeidraadbrandbaar</b>   |                       |
| <b>heidsproef volgens</b>    |                       |
| <b>IEC 60695-2-11</b>        |                       |
| <b>Geschikt voor</b>         | 0 - 0 W               |
| <b>lampvermogen</b>          |                       |
|                              | 0 - 0 lm/W            |
| <b>Systeemvermogen,</b>      | 10 W                  |
| <b>systeemprestaties</b>     |                       |
|                              | 0 - 0 lm              |
| <b>Lichtkleur</b>            | Wit                   |
| <b>Kleurtemperatuur</b>      | 4000 - 4000 K         |
| <b>Flikkerende waarde</b>    | 0                     |
| <b>Pst LM</b>                |                       |
| <b>Kleurweergave-index</b>   | 80-89 (klasse 1B)     |
| <b>Arbeidsfactor</b>         | 0.85                  |
| <b>Stroboscoopeffectwa</b>   | 0                     |
| <b>arde SVM</b>              |                       |
| <b>Constante lichtstroom</b> | Nee                   |
| <b>refgeling</b>             |                       |
| <b>Breedte</b>               | 55 mm                 |
| <b>Hoogte/diepte</b>         | 180 mm                |
| <b>Lengte</b>                | 87 mm                 |
| <b>Buitendiameter</b>        | 0 mm                  |
| <b>Inbouwlengte</b>          | 0 mm                  |
| <b>Inbouwbreedte</b>         | 0 mm                  |
| <b>Inbouwhoogte/-diepte</b>  | 0 mm                  |
| <b>Inbouwdiameter</b>        | 0 mm                  |
| <b>Type bedrading</b>        | Afsluiting            |
| <b>Aantal polen</b>          | 3                     |
| <b>Geleiderdoorsnede</b>     | 0 mm <sup>2</sup>     |
| <b>Totale harmonische</b>    | 0 %                   |
| <b>vervorming (THD)</b>      |                       |
| <b>Aansluitwijze</b>         | Steekklem             |
| <b>Fotobiologische</b>       | RG1                   |
| <b>veiligheid volgens EN</b> |                       |
| <b>62471</b>                 |                       |
| <b>Aansluitbare</b>          | 0 - 0 mm <sup>2</sup> |
| <b>geleiderdoorsnede</b>     |                       |
| <b>Lichtsterkte</b>          | 0 - 0 cd              |
| <b>Verblindingsbegrenzi</b>  | 0                     |
| <b>ng (UGR)</b>              |                       |
| <b>Kleurtemperatuur</b>      | Nee                   |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <b>regelbaar</b>            |         |
| <b>Lumen regelbaar</b>      | Standen |
| <b>Stralingshoek</b>        | Nee     |
| <b>regelbaar</b>            |         |
| <b>Bediening via</b>        | Nee     |
| <b>Bluetooth</b>            |         |
| <b>Compatible met</b>       | Nee     |
| <b>Casambi</b>              |         |
| <b>Compatible met Apple</b> | Nee     |
| <b>HomeKit</b>              |         |
| <b>Compatible met</b>       | Nee     |
| <b>Google Assistant</b>     |         |
| <b>Compatible met</b>       | Nee     |
| <b>Amazon Alexa</b>         |         |
| <b>Met IFTTT</b>            | Ja      |
| <b>ondersteuning</b>        |         |

**Voldoet aan min. EIA  
levensduurcriterium  
L90 (bij 50.000 uur bij  
tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 10-01-2025