



Ledvance - ENDURA CLASSIC POST UP E27 ST

ENDURA Classic Post Up E27

Artikelnummer 121069
Artikelkortingsgroep 6196
Merk Ledvance
Artikelnummer 4058075206502
fabrikant
GTIN 04058075206502

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Soort Overig
verlichtingsarmatuur
Met grondplaat Ja
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee

Lichtbron
Met lichtbron Nee
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder E27
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
materiaal behuizing
Oppervlaktebescherming
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type
voedingsspanning
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel,
gereedschap
Regeling inbegrepen Nee
Verwisselbare voorsc Nee
hakelapparatuur
Lichtverdeler

Energie-
efficiëntieklasse van
de lichtbron volgens
EU regelgeving
2019/2015
Nominale levensduur 0 h
L70/B50 bij 25 °C
Lumenbehoud bij 0 %
gemiddelde
levensduur van
50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Lumenbehoud bij 0 %

gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroomrefgeling	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
Lichtverdeling	
Lichtuittrede	0 - 0 lm
Armaturefficiëntie	0 lm/W
Lichtsterkte	0 cd
Stralingshoek	
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Arbeidsfactor	0
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	127 mm
Hoogte/diepte	193 mm
Lengte	212 mm
Diameter	127 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	0
Aansluitwijze	Schroefklem
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	

