



Ledvance - ENDURA STYLE LANTERNMODERN50CM12WDG

ENDURA Style Lantern Modern 50cm 12W

Artikelnummer 121040
Artikelkortingsgroep 6196
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075205031
GTIN 04058075205031

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Soort

verlichtingsarmatuur

Met grondplaat Nee

Met lichtsensor Nee

Met bewegingssensor Nee

Lichtbron LED niet uitwisselbaar

Met lichtbron Ja

Geschikt voor aantal 0

lichtbronnen

Lamphouder Zonder

Materiaal behuizing Aluminium

Kwaliteitsklasse

materiaal behuizing

Oppervlaktebescherming Met poedercoating

Kleur behuizing Grijs

Materiaal afdekking Kunststof opaal

Spanningstype AC

Nominale spanning 220 - 240 V

Type

voedingsspanning

Nom. Stroom 65 - 65 mA

Type tandwiel, elektronisch

gereedschap voorschakelapparaat

Regeling inbegrepen Ja

Verwisselbare voorschakelapparaat Nee

Lichtverdeler

Diffusorlens/-optica/-paneel

Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F

Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constance lichtstroomrefgeling	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK06
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Geschikt voor lampvermogen	11.5 - 11.5 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	12 W
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks) 0 - 0 lm
Armaturefficiëntie	50 lm/W
Lichtsterkte	0 cd
Stralingshoek	Vrijstralend
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.5
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	110 mm
Hoogte/diepte	500 mm
Lengte	110 mm
Diameter	110 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	20
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	28
Aansluitwijze	Schroefklem
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij	

tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 31-12-2024