



Ledvance - ENDURA CLASSIC EBRO 49CM E27 ST

Endura Classic Ebro 49cm E27 Stainless Steel

Artikelnummer 121019
Artikelkortingsgroep 6196
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075834941
GTIN 04058075834941

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Soort

verlichtingsarmatuur

Met grondplaat Ja

Met lichtsensor Nee

Met bewegingssensor Nee

Lichtbron

Met lichtbron Nee

Geschikt voor aantal 0

lichtbronnen

Lamphouder E27

Materiaal behuizing

Kwaliteitsklasse Overig

materiaal behuizing

Oppervlaktebescherm

ing

Kleur behuizing

Materiaal afdekking Kunststof opaal

Spanningstype AC

Nominale spanning 220 - 240 V

Type

voedingsspanning

Nom. Stroom 0 - 0 mA

Type tandwiel,

gereedschap

Regeling inbegrepen Nee

Verwisselbare voorsc Nee

hakelapparatuur

Lichtverdeler

Energie-

efficiëntieklasse van

de lichtbron volgens

EU regelgeving

2019/2015

Nominale levensduur 0 h

L70/B50 bij 25 °C

Lumenbehoud bij 0 %

gemiddelde

levensduur van

50.000 uur bij 25 °C

omgeving (tq)

Lumenbehoud bij 0 %

gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroomrefgeling	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks) 0 - 0 lm
Armaturefficiëntie	0 lm/W
Lichtsterkte	0 cd
Stralingshoek	
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Arbeidsfactor	0
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	490 mm
Lengte	130 mm
Diameter	130 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	0
Aansluitwijze	
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	Nee

