



Ledvance - ENDURA CLASSIC FIGOCYL 49CM S E27DG

Endura Classic Figo Cylinder 49cm Sensor E27
Dark Gray

Artikelnummer 121016
Artikelkortingsgroep 6196
Merk Ledvance
Artikelnummer 4058075834880
fabrikant
GTIN 04058075834880

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Soort
verlichtingsarmatuur
Met grondplaat Ja
Met lichtsensor Ja
Met bewegingssensor Ja

Lichtbron
Met lichtbron Nee
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder E27
Materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse Overig
materiaal behuizing
Oppervlaktebescherming
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type
voedingsspanning
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen Nee
Verwisselbare voorsc Nee
hakelapparatuur
Lichtverdeler

Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Nominale levensduur 0 h
L70/B50 bij 25 °C
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constance lichtstroomrefgeling	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks) 0 - 0 lm
Armaturefficiëntie	0 lm/W
Lichtsterkte	0 cd
Stralingshoek	
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Arbeidsfactor	0
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	490 mm
Lengte	98 mm
Diameter	98 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	0
Aansluitwijze	
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Voldoet aan min. levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij	Nee

tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 30-11-2024