



# Ledvance - ENDURA HYBRID BALL 2W WT

Endura Hybrid Ball 2W White

**Artikelnummer** 120983  
**Artikelkortingsgroep** 6196  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4058075834705  
**GTIN** 04058075834705  
**Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

### Soort

verlichtingsarmatuur

**Met grondplaat** Nee

**Met lichtsensor** Nee

**Met bewegingssensor** Nee

**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar

**Met lichtbron** Ja

**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0

**Lamphouder** Zonder

**Materiaal behuizing**

**Kwaliteitsklasse materiaal behuizing** Overig

**Oppervlaktebescherming**

**Kleur behuizing**

**Materiaal afdekking** Kunststof opaal

**Spanningstype** AC

**Nominale spanning** 0 - 0 V

**Type**

**voedingsspanning**

**Nom. Stroom** 167 - 167 mA

**Type tandwiel, gereedschap**

**Regeling inbegrepen** Nee

**Verwisselbare voorsc hakelapparatuur** Nee

**Lichtverdeler**

**Energie-** E

**efficiëntieklasse van**

**de lichtbron volgens**

**EU regelgeving**

**2019/2015**

**Nominale levensduur** 25000 h

**L70/B50 bij 25 °C**

**Lumenbehoud bij** 0 %

**gemiddelde**

**levensduur van**

**50.000 uur bij 25 °C**

**omgeving (tq)**

**Lumenbehoud bij** 0 %

**gemiddelde**

**levensduur van**

**100.000 uur bij 25 °C**

<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C</b>	0 %
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C</b>	0 %
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Constance lichtstroomrefgeling</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP44
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	
<b>Slagvastheid</b>	IK03
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	III
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	0 - 0 W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	2 W
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Lichtuitrede</b>	Direct(rechtstreeks) 0 - 0 lm
<b>Armaturefficiëntie</b>	90 lm/W
<b>Lichtsterkte</b>	0 cd
<b>Stralingshoek</b>	
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	3000 - 3000 K
<b>Kleurweergave-index</b>	80-89 (klasse 1B)
<b>Arbeidsfactor</b>	0
<b>Flikkerende waarde</b>	0
<b>Pst LM</b>	
<b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>	0
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Nee
<b>Lumen regelbaar</b>	Nee
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	Nee
<b>Breedte</b>	0 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	308 mm
<b>Lengte</b>	250 mm
<b>Diameter</b>	250 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aantal polen</b>	1
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16</b>	0
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16</b>	0
<b>Aansluitwijze</b>	
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Ja
<b>Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 30-11-2024