



# Ledvance - ENDURA HYBRID ORION 50CM 2W ST

Endura Hybrid Orion 50cm 2W Stainless Steel

**Artikelnummer** 120976  
**Artikelkortingsgroep** 6196  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4058075834545  
**GTIN** 04058075834545

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

### Soort

**verlichtingsarmatuur**  
**Met grondplaat** Ja  
**Met lichtsensor** Nee  
**Met bewegingssensor** Nee

**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder** Zonder  
**Materiaal behuizing**  
**Kwaliteitsklasse materiaal behuizing** Overig  
**Oppervlaktebescherming**  
**Kleur behuizing**  
**Materiaal afdekking** Kunststof opaal  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 0 - 0 V  
**Type voedingsspanning**  
**Nom. Stroom** 167 - 167 mA  
**Type tandwiel, gereedschap**  
**Regeling inbegrepen** Nee  
**Verwisselbare voorsc hakelapparatuur** Nee  
**Lichtverdeler**

**Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015** E  
**Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C** 25000 h  
**Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Lumenbehoud bij** 0 %

**gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)**  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Constante lichtstroomrefgeling** Nee  
**Beschermingsgraad (IP)** IP44  
**Beschermingsgraad (NEMA)**  
**Slagvastheid** IK03  
**Beschermingsklasse volgens IEC 61140** III  
**Geschikt voor lampvermogen** 0 - 0 W  
**Systeemvermogen, systeemprestaties** 2 W  
**Lichtverdeling** Symmetrisch  
**Lichtuittrede** Direct(rechtstreeks)  
0 - 0 lm  
**Armaturefficiëntie** 85 lm/W  
**Lichtsterkte** 0 cd  
**Stralingshoek**  
**Lichtkleur** Wit  
**Kleurtemperatuur** 3000 - 3000 K  
**Kleurweergave-index** 80-89 (klasse 1B)  
**Arbeidsfactor** 0  
**Flikkerende waarde** 0  
**Pst LM**  
**Stroboscoopeffectwaarde SVM** 0  
**Kleurtemperatuur regelbaar** Nee  
**Lumen regelbaar** Nee  
**Stralingshoek regelbaar** Nee  
**Breedte** 0 mm  
**Hoogte/diepte** 500 mm  
**Lengte** 98 mm  
**Diameter** 98 mm  
**Type bedrading** Afsluiting  
**Aantal polen** 1  
**Geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>  
**Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16** 0  
**Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16** 0  
**Aansluitwijze**  
**Aansluitbare geleiderdoorsnede** 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
**Compatible met Apple HomeKit** Nee  
**Compatible met Google Assistant** Nee  
**Compatible met Amazon Alexa** Nee  
**Met IFTTT ondersteuning** Ja  
**Voldoet aan min. levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)** Nee

