



# Ledvance - ENDURA HYBRID RONDO 50CM 4W DG

Endura Hybrid Rondo 50cm 4W Dark Gray

**Artikelnummer** 120974  
**Artikelkortingsgroep** 6196  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4058075834507  
**GTIN** 04058075834507

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

### Soort

verlichtingsarmatuur

**Met grondplaat** Ja

**Met lichtsensor** Nee

**Met bewegingssensor** Nee

**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar

**Met lichtbron** Ja

**Geschikt voor aantal** 0

lichtbronnen

**Lamphouder** Zonder

**Materiaal behuizing**

**Kwaliteitsklasse** Overig

**materiaal behuizing**

**Oppervlaktebescherming**

**Kleur behuizing**

**Materiaal afdekking** Kunststof opaal

**Spanningstype** AC

**Nominale spanning** 0 - 0 V

**Type**

**voedingsspanning**

**Nom. Stroom** 333 - 333 mA

**Type tandwiel,**

**gereedschap**

**Regeling inbegrepen** Nee

**Verwisselbare voorsc** Nee

**hakelapparatuur**

**Lichtverdeler**

**Energie-** E

**efficiëntieklasse van**

**de lichtbron volgens**

**EU regelgeving**

**2019/2015**

**Nominale levensduur** 25000 h

**L70/B50 bij 25 °C**

**Lumenbehoud bij** 0 %

**gemiddelde**

**levensduur van**

**50.000 uur bij 25 °C**

**omgeving (tq)**

**Lumenbehoud bij** 0 %

**gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)**  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Constante lichtstroomrefgeling** Nee  
**Beschermingsgraad (IP)** IP44  
**Beschermingsgraad (NEMA)**  
**Slagvastheid** IK03  
**Beschermingsklasse volgens IEC 61140** III  
**Geschikt voor lampvermogen** 0 - 0 W  
**Systeemvermogen, systeemprestaties** 4 W  
**Lichtverdeling** Symmetrisch  
**Lichtuittrede** Direct(rechtstreeks)  
0 - 0 lm  
**Armaturefficiëntie** 62 lm/W  
**Lichtsterkte** 0 cd  
**Stralingshoek**  
**Lichtkleur** Wit  
**Kleurtemperatuur** 3000 - 3000 K  
**Kleurweergave-index** 80-89 (klasse 1B)  
**Arbeidsfactor** 0  
**Flikkerende waarde** 0  
**Pst LM**  
**Stroboscoopeffectwaarde SVM** 0  
**Kleurtemperatuur regelbaar** Nee  
**Lumen regelbaar** Nee  
**Stralingshoek regelbaar** Nee  
**Breedte** 0 mm  
**Hoogte/diepte** 500 mm  
**Lengte** 110 mm  
**Diameter** 110 mm  
**Type bedrading** Afsluiting  
**Aantal polen** 1  
**Geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>  
**Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16** 0  
**Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16** 0  
**Aansluitwijze**  
**Aansluitbare geleiderdoorsnede** 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
**Compatible met Apple HomeKit** Nee  
**Compatible met Google Assistant** Nee  
**Compatible met Amazon Alexa** Nee  
**Met IFTTT ondersteuning** Ja  
**Voldoet aan min. levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)** Nee

