



Ledvance - DL SLIM 225MM 22W 3000K 230V WT

Downlight Slim 225mm 22W 3000K

Artikelnummer 120765
Artikelkortingsgroep 6196
Merk Ledvance
Artikelnummer fabrikant 4058075573093
GTIN 04058075573093

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw Ja
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Nee
Geschikt voor spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Verstelbaarheid
Met bewegingssensor Nee
Met aanwezigheidsmelder
Met lichtsensor Nee
Lichtbron
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lamphouder
Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherming
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking
Geborsteld oppervlak Nee
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 150 - 150 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen Ja
Dimbaar

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Verwisselbare voorsc | Nee |
| hakelapparatuur | |
| Dimmer 0-10 V | Nee |
| Dimmer 1-10 V | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimmer DALI | Nee |
| Dimmer DMX | Nee |
| Dimmer DSI | Nee |
| Dimmer met | Nee |
| potentiometer (in het | |
| toestel ingebouwd) | |
| Dimmer LineSwitch | Nee |
| Dimmer | Nee |
| fabrikantspecifiek | |
| Dimmer netspanning | Nee |
| modulatie | |
| Dimmer | Nee |
| faseafsnijding | |
| Dimmer | Nee |
| faseaansnijding | |
| Dimmer | Nee |
| programmeerbaar | |
| Dimmer RF | Nee |
| Dimmer Sine Wave | Nee |
| Reduction | |
| Dimmer Touch and | Nee |
| Dim | |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Dimmer met drukknop | Nee |
| Reflector | |
| Lichtverdeler | |
| Lichtverdeling | |
| Kleur reflector | |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend 40-80° |
| Lichtuittrede | |
| Energie- | E |
| efficiëntieklasse van | |
| de lichtbron volgens | |
| EU regelgeving | |
| 2019/2015 | |
| Totale harmonische | 0 % |
| vervorming (THD) | |
| Nominale levensduur | 25000 h |
| L70/B50 bij 25 °C | |
| Lumenbehoud bij | 0 % |
| gemiddelde | |
| levensduur van | |
| 35.000 uur bij 25 °C | |
| omgeving (tq) | |
| Lumenbehoud bij | 0 % |
| gemiddelde | |
| levensduur van | |
| 50.000 uur bij 25 °C | |
| omgeving (tq) | |
| Lumenbehoud bij | 0 % |
| gemiddelde | |
| levensduur van | |
| 100.000 uur bij 25 °C | |
| omgeving (tq) | |
| Uitval bij gemiddelde | 0 % |
| levensduur van | |
| 35.000 uur bij 25 °C | |
| omgeving (tq) | |
| Uitval bij gemiddelde | 0 % |
| levensduur van | |
| 50.000 uur bij 25 °C | |
| omgeving (tq) | |
| Uitval bij gemiddelde | 0 % |
| levensduur van | |
| 100.000 uur bij 25 °C | |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| omgeving (tq) | |
| Constance lichtstroom | Nee |
| refgeling | |
| Beschermingsgraad | |
| achterzijde (IP) | |
| Beschermingsgraad | |
| frontzijde (IP) | |
| Beschermingsgraad | |
| (NEMA) | |
| Slagvastheid | |
| Beschermingsklasse II | |
| volgens IEC 61140 | |
| Nominale omgevingst | -20 - 40 °C |
| emperatuur volgens | |
| IEC62722-2-1 | |
| Geschikt voor | 0 - 0 W |
| lampvermogen | |
| Systeemvermogen, | 22 W |
| systeemprestaties | |
| | 0 W |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 3000 K |
| Kleurtemperatuur | Nee |
| regelbaar | |
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
| Lichtstroom in | 0 lm |
| noodbedrijf (Lm) | |
| | 0 - 0 lm |
| Lumen regelbaar | Nee |
| | 0 - 0 lm/W |
| Lichtsterkte | 0 - 0 cd |
| Arbeidsfactor | 0.7 |
| Flikkerende waarde | 0 |
| Pst LM | |
| Stralingshoek | Nee |
| regelbaar | |
| Stroboscoopeffectwa | 0 |
| arde SVM | |
| Lengte | 225 mm |
| Breedte | 225 mm |
| Hoogte/diepte | 25 mm |
| Buitendiameter | 225 mm |
| | 0 - 0 mm |
| Inbouwbreedte | 0 - 0 mm |
| Inbouwhoogte | 0 - 0 mm |
| Inbouwdiameter | 200 - 200 mm |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Aantal polen | 2 |
| Geleiderdoorsnede | 0 mm ² |
| Aansluitbare | 0 - 0 mm ² |
| geleiderdoorsnede | |
| Aansluitwijze | |
| Armatuur met | Nee |
| begrensde oppervlakt | |
| etemperatuur "D" | |
| volgens EN | |
| 60598-2-24 | |
| Max. aantal armaturen0 | |
| per leidingbeveiliging | |
| sschakelaar B16 | |
| Max. aantal armaturen0 | |
| per leidingbeveiliging | |
| sschakelaar C16 | |
| Gloeidraadbrandbaar | 650 °C - 30 s |
| heidsproef volgens | |
| IEC 60695-2-11 | |
| Fotobiologische | RG0 |
| veiligheid volgens EN | |
| 62471 | |
| Geschikt voor beelds | Nee |

| | |
|-----------------------------|-------|
| chermwerkplaats | |
| Inbouw in geïsoleerd | Nee |
| plafond, | |
| brandwerendheid "F | |
| met dak" | |
| Met IFTTT | Ja |
| ondersteuning | |
| Consistente kleur | SDCM6 |
| (McAdam-ellips) | |
| Verblindingsbegrenzi | 0 |
| ng (UGR) | |
| Compatible met Apple | Nee |
| HomeKit | |
| Bediening via | Nee |
| Bluetooth | |
| Compatible met | Nee |
| Google Assistant | |
| Compatible met | |
| Casambi | |
| Compatible met | Nee |
| Amazon Alexa | |

Dit productblad is gegenereerd op 07-01-2025