



# Ledvance - SP SET ADJ 4.3W 2700K 230V BN GU10

Spotlight Recess Set Incl. Osram LED 4.3W  
GU10 Brushed Nickel

**Artikelnummer** 120762  
**Artikelkortingsgroep** 6196  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4058075573017  
**GTIN** 04058075573017

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor aanbouw** Ja  
**Geschikt voor inbouwmontage** Ja  
**Wandmontage** Nee  
**Geschikt voor pendelophanging** Nee  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Nee  
**Geschikt voor spantenmontage(?)** Nee  
**Geschikt voor podium-/vloermontage** Nee  
**Geschikt voor stroomrailmontage** Nee  
**Geschikt voor klemmontage** Nee  
**Geschikt voor kabelsysteem** Nee  
**Verstelbaarheid** Nee  
**Met bewegingssensor** Nee  
**Met aanwezigheidsmelder** Nee  
**Met lichtsensor** Nee  
**Lichtbron** Nee  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder** GU10  
**Materiaal behuizing** Aluminium  
**Oppervlaktebescherming** Nee  
**Kleur behuizing** Nee  
**Materiaal afdekking** Nee  
**Geborsteld oppervlak** Nee  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Nom. Stroom** 38 - 38 mA  
**Type tandwiel, gereedschap** Nee  
**Regeling inbegrepen** Ja

<b>Dimbaar</b>	
<b>Verwisselbare voorsc</b>	Nee
<b>hakelapparatuur</b>	
<b>Dimmer 0-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer 1-10 V</b>	Nee
<b>Dimbaar Dali-2</b>	Nee
<b>Dimmer DALI</b>	Nee
<b>Dimmer DMX</b>	Nee
<b>Dimmer DSI</b>	Nee
<b>Dimmer met</b>	Nee
<b>potentiometer (in het</b>	
<b>toestel ingebouwd)</b>	
<b>Dimmer LineSwitch</b>	Nee
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>fabrikantspecifiek</b>	
<b>Dimmer netspanning</b>	Nee
<b>modulatie</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseafsnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseaansnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>programmeerbaar</b>	
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Sine Wave</b>	Nee
<b>Reduction</b>	
<b>Dimmer Touch and</b>	Nee
<b>Dim</b>	
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Reflector</b>	
<b>Lichtverdeler</b>	
<b>Lichtverdeling</b>	
<b>Kleur reflector</b>	
<b>Stralingshoek</b>	Mediumstralend 20-40°
<b>Lichtuitrede</b>	
<b>Energie-</b>	F
<b>efficiëntieklasse van</b>	
<b>de lichtbron volgens</b>	
<b>EU regelgeving</b>	
<b>2019/2015</b>	
<b>Totale harmonische</b>	0 %
<b>vervorming (THD)</b>	
<b>Nominale levensduur</b>	15000 h
<b>L70/B50 bij 25 °C</b>	
<b>Lumenbehoud bij</b>	0 %
<b>gemiddelde</b>	
<b>levensduur van</b>	
<b>35.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Lumenbehoud bij</b>	0 %
<b>gemiddelde</b>	
<b>levensduur van</b>	
<b>50.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Lumenbehoud bij</b>	0 %
<b>gemiddelde</b>	
<b>levensduur van</b>	
<b>100.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde</b>	0 %
<b>levensduur van</b>	
<b>35.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde</b>	0 %
<b>levensduur van</b>	
<b>50.000 uur bij 25 °C</b>	
<b>omgeving (tq)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde</b>	0 %
<b>levensduur van</b>	
<b>100.000 uur bij 25 °C</b>	

omgeving (tq)  
 Constante lichtstroom Nee  
 refgeling  
 Beschermingsgraad  
 achterzijde (IP)  
 Beschermingsgraad  
 frontzijde (IP)  
 Beschermingsgraad  
 (NEMA)  
 Slagvastheid IK02  
 Beschermingsklasse I  
 volgens IEC 61140  
 Nominale omgevingst -20 - 40 °C  
 emperatuur volgens  
 IEC62722-2-1  
 Geschikt voor 0 - 0 W  
 lampvermogen  
 Systeemvermogen, 4.3 W  
 systeemprestaties  
  
 0 W  
  
 Lichtkleur Wit  
 Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K  
 Kleurtemperatuur  
 regelbaar Nee  
 Kleurweergave-index 90-100 (klasse 1A)  
 Lichtstroom in  
 noodbedrijf (Lm) 0 lm  
  
 0 - 0 lm  
 Lumen regelbaar Nee  
 0 - 0 lm/W  
 Lichtsterkte 0 - 0 cd  
 Arbeidsfactor 0.4  
 Flikkerende waarde 0  
 Pst LM  
 Stralingshoek Nee  
 regelbaar  
 Stroboscoopeffectwa 0  
 arde SVM  
 Lengte 88.5 mm  
 Breedte 88.5 mm  
 Hoogte/diepte 112 mm  
 Buitendiameter 88.5 mm  
 0 - 0 mm  
 Inbouwbreedte 0 - 0 mm  
 Inbouwhoogte 0 - 0 mm  
 Inbouwdiameter 75 - 75 mm  
 Type bedrading Afsluiting  
 Aantal polen 3  
 Geleiderdoorsnede 0 mm<sup>2</sup>  
 Aansluitbare  
 geleiderdoorsnede 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
 Aansluitwijze  
 Armatuur met Nee  
 begrensde oppervlakt  
 etemperatuur "D"  
 volgens EN  
 60598-2-24  
 Max. aantal armaturen0  
 per leidingbeveiliging  
 sschakelaar B16  
 Max. aantal armaturen0  
 per leidingbeveiliging  
 sschakelaar C16  
 Gloeidraadbrandbaar  
 heidsproef volgens  
 IEC 60695-2-11  
 Fotobiologische RG1  
 veiligheid volgens EN  
 62471  
 Geschikt voor beelds Nee

chermwerkplaats  
Inbouw in geïsoleerd Nee  
plafond,  
brandwerendheid "F  
met dak"  
Met IFTTT Ja  
ondersteuning  
Consistente kleur  
(McAdam-ellips)  
Verblindingsbegrenzi 0  
ng (UGR)  
Compatible met AppleNee  
HomeKit  
Bediening via Nee  
Bluetooth  
Compatible met Nee  
Google Assistant  
Compatible met  
Casambi  
Compatible met Nee  
Amazon Alexa

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024