



Ledvance - LEDTUBE T8 EM PRO UO 1500 24,8W 940

SubstiTUBE T8 EM Pro Ultra Output 24.8
W/4000 K 1500 mm CRI 90

Artikelnummer 120322
Artikelkortingsgroep 6194
Merk Ledvance
Artikelnummer 4058075757486
fabrikant
GTIN 04058075757486

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 112 - 112 mA
Arbeidsfactor 0.9
Lampvermogen 24.8 - 24.8 W
Spanningstype AC
Uitsluitend geschikt voor elektronisch VSA Nee
Geschikt voor magnetisch VSA Ja
Lichtstroom 4100 - 4100 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 4100 lm
Specifieke lichtstroom 165 lm/W
Lichtsterkte 0 cd
Kleurweergave-index 90-100 (klasse 1A)
Lampvorm Buis, tweekneeps, met socket aan beide zijden
Filamentlamp Nee
Uitvoering glas/deksel Mat, dof
Lichtkleur vlg. EN 12464-1 Neutraal 3300 - 5300 K
Voet G13
Kleur Wit
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleur behuizing Wit
Stralingshoek 190 - 190 °
Consistente kleur (McAdam-ellips) SDCM5
Dimbaar Nee
Dimmer Nee
faseafsnijding
Dimmer Nee
faseaansnijding
Dimmer Touch and Dim Nee
Dimmer Zigbee Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Diameter 26.7 mm

| | |
|---|---------|
| Lengte | 1513 mm |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | C |
| Benaming van de lamp | T8 |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 0 % |
| Min. aantal schakelcycli | 200000 |
| Gewogen energieverbruik in 1.000uur | 25 kWh |
| Gemiddelde nominale levensduur | 75000 h |
| Bediening op afstand mogelijk | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Met schemeringsschakelaar | Nee |
| Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG0 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Ja |

Dit productblad is gegenereerd op 28-11-2024