



Holophane - CMAX 2.LA024.HE.ST3.VB2.C9. C.LRD.E7.W016.NLD

City-Max paaltop LED armatuur: type SCL.2.LA024.HE.ST3.VB2.C9.C.LRD.E7.W016.NLD - lumenpakket: ca. 2.000 lumen - kleur temperatuur: 4.000K, Ra. >70 - lichtdistributie: symmetrisch (.ST3) - Cradle mount geschikt voor paaltop ø60mm (.VB2) - behuizing gecoat in RAL9006 Metallic Silver (.C9) - v.v. extra corrosiebestendige coating (.C) - v.v. DALI driver, totaal 16W (.LRD) - v.v. 7 meter aangesloten kabel 5x1,5mm (.E7) - fabricaat: Holophane

Artikelnummer	124612
Artikelkortingsgroep	6400
Merk	Holophane
Artikelnummer fabrikant	SCL.2.LA024.HE.ST3.VB2.C9.C.LR

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze	Opbouw
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Met poedercoating
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	

Ingebouwde batterij

Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 0 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA

Regeling inbegrepen

Type tandwiel, gereedschap	
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Dimbaar	Ja
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Ja

Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer	Nee

faseafsnijding	
Dimmer	
faseaansnijding	
Dimmer	
programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave	
Reduction	
Dimmer Zigbee	
Lichtverdeler	
Instelbare optiek	Nee
Consistente kleur	
(McAdam-ellips)	
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de lichtbron volgens	
EU regelgeving	
2019/2015	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
100.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
100.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Max. aantal armaturen	0
per leidingbeveiliging	
sschakelaar B16	
Max. aantal armaturen	0
per leidingbeveiliging	
sschakelaar C16	
Beschermingsgraad	IP66
(IP)	
Beschermingsgraad	
(NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse	
volgens IEC 61140	
Armatuur met	
begrensde oppervlakt	
etemperatuur "D"	
volgens EN	
60598-2-24	
Nominale omgevingst	0 - 0 °C
emperatuur volgens	
IEC62722-2-1	
Met radiosturing,	Nee
radiocontrole	
Constance lichtstroom	Nee
refgeling	
Met	Ja
programmagestuurde	
lichtregeling	
Met aansluitkabel	Ja
Kabellengte	7 m
Systeemvermogen,	16 W
systeemprestaties	
	0 - 0 lm

Armatuurefficiëntie	0 lm/W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	70-79 (klasse 2A)
Arbeidsfactor	0
Hoogte/diepte	650 mm
Diameter	540 mm
Geschikt voor vlechtmaat (-spoed)	60 - 60 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aansluitwijze	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Met lichtsensor	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 09-01-2025