



# Holophane - WAND ARMATUUR ARC TBH 7022 UP-DOWN

Gevelarmatuur ARC Up-Down 3K Bruin Type:  
ARC / DD - TBH.7022D33003CL.NLD -  
lumenpakket: ca. 262 lumen, 3W - AAN-UIT  
variant, 220-240V AC - kleur temperatuur:  
3.000K, Ra. >80 - lichtverdeling 90° Up / 90°  
Down - aluminium behuizing gecoat in Donker  
Bruin - IP66 - afm. 60x60x70mm (LxBxdiepte)  
gewicht 0,5kg - fabricaat: Holophane

**Artikelnummer** 124882  
**Artikelkortingsgroep** 6400  
**Merk** Holophane

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Wandmontage</b>	Ja
<b>Geschikt voor pendelophanging</b>	Nee
<b>Geschikt voor plafond bevestiging(montage)</b>	Nee
<b>Geschikt voor inbouwmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor aanbouw</b>	Ja
<b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>	Nee
<b>Geschikt voor klemmontage</b>	Nee
<b>Met bevestigingsmateriaal</b>	
<b>Geschikt voor beelds chermwerkplaats</b>	Nee
<b>Met lichtbron</b>	Ja
<b>Lamphouder</b>	
<b>Materiaal behuizing</b>	Aluminium
<b>Oppervlaktebescherm ing behuizing</b>	Met poedercoating
<b>Kleur behuizing</b>	Bruin
<b>Materiaal afdekking Rasteruitvoering</b>	
<b>Spanningstype</b>	
<b>Nominale spanning</b>	0 - 0 V
<b>Nom. Stroom</b>	0 - 0 mA
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	
<b>Regeling inbegrepen</b>	
<b>Verwisselbare voorsc hakilapparaat</b>	
<b>Dimbaar</b>	Nee
<b>Dimmer 0-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer 1-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer DALI</b>	Nee
<b>Dimbaar Dali-2</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	Focuslens

<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	Extreem breedstralend 40-80°
<b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>	
<b>Lichtuittrede</b>	Direct/indirect
<b>Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	
<b>Nominale levensduur</b>	0 h
<b>L70/B50 bij 25 °C</b>	
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b>	IP66
	0
<b>Max. aantal armaturen</b>	0
<b>per leidingbeveiliging sschakelaar B16</b>	
<b>Max. aantal armaturen</b>	0
<b>per leidingbeveiliging sschakelaar C16</b>	
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	
<b>Slagvastheid</b>	
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	
<b>Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>	
<b>Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1</b>	0 - 0 °C
<b>Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)</b>	0 lm
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	0 W

**Met schakelaar**  
**Met**  
**aanwezigheidsmelder**  
**Met bewegingssensor**

**Met lichtsensor**  
**Inbouw in geïsoleerd**  
**plafond,**  
**brandwerendheid "F**  
**met dak"**  
**Met (lucht)roosters**  
**Gloeidraadbrandbaar**  
**heidsproef volgens**  
**IEC 60695-2-11**  
**Geschikt voor** 0 - 0 W  
**lampvermogen**  
**0 - 0 lm/W**  
**Systeemvermogen,** 3 W  
**systeemprestaties**  
**262 - 262 lm**  
**Lichtkleur** Wit  
**Kleurtemperatuur** 0 - 0 K  
**Flikkerende waarde** 0  
**Pst LM**  
**Kleurweergave-index**  
**Arbeidsfactor** 0  
**Stroboscoopeffectwa** 0  
**arde SVM**  
**Constante lichtstroom**  
**refgeling**  
**Breedte** 60 mm  
**Hoogte/diepte** 70 mm  
**Lengte** 60 mm  
**Type bedrading**  
**Aantal polen** 0  
**Geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>  
**Totale harmonische** 0 %  
**vervorming (THD)**  
**Aansluitwijze**  
**Fotobiologische**  
**veiligheid volgens EN**  
**62471**  
**Aansluitbare** 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
**geleiderdoorsnede**  
**Lichtsterkte** 0 - 0 cd  
**Verblindingsbegrenzi** 0  
**ng (UGR)**  
**Kleurtemperatuur**  
**regelbaar**  
**Lumen regelbaar**  
**Stralingshoek**  
**regelbaar**  
**Bediening via**  
**Bluetooth**  
**Compatible met**  
**Casambi**  
**Compatible met Apple**  
**HomeKit**  
**Compatible met**  
**Google Assistant**  
**Compatible met**  
**Amazon Alexa**  
**Met IFTTT**  
**ondersteuning**

**Voldoet aan min. EIA**  
**levensduurcriterium**  
**L90 (bij 50.000 uur bij**  
**tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 09-01-2025