



Holophane - WAND ARMATUUR ARC TBH 7022 UP-DOWN Antraciet

Gevelarmatuur ARC Up-Down 3K Antraciet
Type: TBH.7022DD4003NL.NLD -
lumenpakket: ca. 262 lumen, 3W - AAN-UIT
variant, 220-240V AC - kleur temperatuur:
4.000K, Ra. >80 - lichtverdeling 90° Up / 90°
Down - aluminium behuizing gecoat in Antraciet
- IP66 - afm. 60x60x70mm (LxBxdiepte)
gewicht 0,5kg - fabricaat: Holophane

Artikelnummer 125037
Artikelkortingsgroep 6400
Merk Holophane

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|--|-------------------|
| Wandmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafond bevestiging(montage) | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor aanbouw | Ja |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | |
| Geschikt voor beelds chermwerkplaats | Nee |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Oppervlaktebescherm ing behuizing | Met poedercoating |
| Kleur behuizing | Antraciet |
| Spanningstype | AC |
| Nominale spanning | 220 - 240 V |
| Regeling inbegrepen | Ja |
| Verwisselbare voorsc hakelapparatuur | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| Dimmer 0-10 V | Nee |
| Dimmer 1-10 V | Nee |
| Dimmer DALI | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimmer DMX | Nee |
| Dimmer DSI | Nee |
| Dimmer | Nee |
| fabrikantspecifiek Dimmer netspanning modulatie | Nee |
| Dimmer faseafsnijding | Nee |

| | |
|---|---------------------------------|
| Dimmer | Nee |
| faseaansnijding | |
| Dimmer | Nee |
| programmeerbaar | |
| Dimmer met | Nee |
| potentiometer (in het toestel ingebouwd) | |
| Dimmer RF | Nee |
| Dimmer Touch and Dim | Nee |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Dimmer met drukknop | Nee |
| Lichtverdeler | Focuslens |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend 40-80° |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM3 |
| Lichtuittrede | Direct/indirect |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP66 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Met schakelaar | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee |
| Met (lucht)roosters | 88 - 88 lm/W |
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 3 W |
| | 262 - 262 lm |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 4000 - 4000 K |
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
| Constance lichtstroomrefgeling | Nee |
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte/diepte | 70 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Type bedrading | |
| Aantal polen | 0 |
| Geleiderdoorsnede | 0 mm ² |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 0 % |
| Aansluitwijze | |
| Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0 - 0 mm ² |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Nee |
| Lumen regelbaar | Nee |

| | |
|--|-----|
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 23-01-2025