



# Eaton - SCHAKELAAR P5-125/EA/SVB/N 4P 125A

Schakelaar P5-125/EA/SVB/N 4P 125A  
fabrikaat Eaton artikelnummer 280910

**Artikelnummer** QP5125EASVBN  
**Artikelkortingsgroep** KZ22  
**Merk** Eaton  
**Artikelnummer** 280910  
**fabrikant**  
**GTIN** 04015082809102

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Uitvoering** Ja  
**hoofdschakelaar**  
**Uitvoering** Ja  
**werkschakelaar**  
**Uitvoering** Nee  
**veiligheidsschakelaar**  
**Uitvoering als** Ja  
**noodstopinrichting**  
**Uitvoering als** Nee  
**omkeerschakelaar**  
**Aantal schakelaars** 1  
**Max. toegekende** 690 V  
**bedrijfsspanning Ue**  
**bij AC**  
**Bedrijfsspanning** 690 - 690 V  
**(meetspanning)**  
**Toegekende** 125 A  
**duurstroom Iu**  
**Nominale stroom bij** 125 A  
**AC-23, 400 V**  
**Nom. continuustroom,** 125 A  
**AC-21, 400 V**  
**Toegekend vermogen** 37 kW  
**bij AC-3,400V**  
**Toege laten korte-duur** 2.5 kA  
**stroom Icw**  
**Toegekend** 45 kW  
**bedrijfsvermogen in**  
**bedrijf bij AC-23, 400V**  
**Schakelvermogen bij** 45 kW  
**400 V**  
**Voorwaardelijk** 30 kA  
**toegekende**  
**kortsluitstroom Iq**  
**Aantal polen** 4  
**Aantal hulpcontacten** 0  
**als verbreekcontact**  
**Aantal hulpcontacten** 0  
**als maakcontact**  
**Aantal hulpcontacten** 0  
**als wisselcontact**  
**Motoraandrijving** Nee

<b>optioneel</b>	
<b>Motoraandrijving geïntegreerd</b>	Nee
<b>Spanningsuitschakelaar optioneel</b>	Nee
<b>Apparaatbouwvorm</b>	Inbouwtoestel vaste inbouw techniek
<b>Vloermontage</b>	
<b>Geschikt voor frontmontage 4-gats</b>	Ja
<b>Geschikt voor frontmontage centraal</b>	Nee
<b>Geschikt voor verdelerinbouw</b>	Nee
<b>Geschikt voor tussenbouw</b>	Nee
<b>Kleur</b>	Rood
<b>bedieningselement</b>	
<b>Uitvoering van het bedieningselement</b>	Deur-draaiaandrijvingkoppeling
<b>Vergrendelbaar</b>	Ja
<b>Materiaal behuizing</b>	
<b>Kleur behuizing</b>	
<b>Aansluitwijze</b>	Frameklem
<b>hoofdstroomcircuit</b>	
<b>Met voorbereide bekabeling</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b>	IP65
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	12
<b>Breedte</b>	130 mm
<b>Hoogte</b>	150 mm
<b>Diepte</b>	150 mm

Dit productblad is gegenereerd op 06-02-2025