



Eaton - SCHAKELAAR P3-63/I/SVB IN KAST MET VERGR. 3P 63A

Schakelaar P3-63/I/SVB in kast met vergr. 3P
63A fabrikaat Eaton artikelnummer 207343

Artikelnummer QP363ISVB
Artikelkortingsgroep KZ22
Merk Eaton
Artikelnummer 207343
fabrikant
GTIN 04015082073435

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Uitvoering Ja
hoofdschakelaar
Uitvoering Ja
werkschakelaar
Uitvoering Ja
veiligheidsschakelaar
Uitvoering als Ja
noodstopinrichting
Uitvoering als Nee
omkeerschakelaar
Aantal schakelaars 1
Max. toegekende 690 V
bedrijfsspanning Ue
bij AC
Bedrijfsspanning 690 - 690 V
(meetspanning)
Toegekende 63 A
duurstroom Iu
Nominale stroom bij 63 A
AC-23, 400 V
Nom. continuustroom, 63 A
AC-21, 400 V
Toegekend vermogen 30 kW
bij AC-3,400V
Toege laten korte-duur 1.26 kA
stroom Icw
Toegekend 30 kW
bedrijfsvermogen in
bedrijf bij AC-23, 400V
Schakelvermogen bij 30 kW
400 V
Voorwaardelijk 100 kA
toegekende
kortsluitstroom Iq
Aantal polen 3
Aantal hulpcontacten 0
als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten 0
als maakcontact
Aantal hulpcontacten 0
als wisselcontact
Motoraandrijving Nee

| | |
|---|--|
| optioneel | |
| Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
| Spanningsuitschakelaar optioneel | Nee |
| Apparaatbouwvorm | Compleet toestel met behuizing, alles-in-één toestel met behuizing |
| Vloermontage | |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats | Nee |
| Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
| Geschikt voor verdelerinbouw | Nee |
| Geschikt voor tussenbouw | Nee |
| Kleur bedieningselement | Rood |
| Uitvoering van het bedieningselement | Deur-draai-aandrijvingkoppeling |
| Vergrendelbaar | Ja |
| Materiaal behuizing | |
| Kleur behuizing | |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
| Met voorbereide bekabeling | Nee |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 12 |
| Breedte | 160 mm |
| Hoogte | 180 mm |
| Diepte | 139 mm |

Dit productblad is gegenereerd op 05-02-2025