



# Eaton - TIJDRELAIS ETR4-11-W 400VAC50/60HZ

Tijdrelais ETR4-11-W 400VAC50/60HZ  
fabrikaat Eaton artikelnummer 031883

**Artikelnummer** Q31883  
**Artikelkortingsgroep** KZ0  
**Merk** Eaton  
**Artikelnummer** 031883  
**fabrikant**  
**GTIN** 04015080318835

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Uitvoering elektrische aansluiting** Schroefaansluiting

### Aansturing

**Compleet apparaat met sokkel** Nee

**Geschikt voor omegarailmontage** Ja

**Breedte in module-eenheden** 0

**Montage vooraan** Nee

**Opsteekbaar op** Nee

**beveiliging, contactor, hulpcontactblok**

**Functie** Ja

**opkomvertragend**

**Functie** Nee

**afvalvertragend**

**Functie** Nee

**inschakelwissend**

**Functie** Nee

**uitschakelwissend**

**Functie ster-driehoek** Nee

**Functie pulsvormend** Nee

**Functie knipperend** Nee

**beginnend met pauze, vaste tijd**

**Functie knipperend** Nee

**beginnend met**

**impuls, vaste tijd**

**Klokfunctie, met** Nee

**pauze beginnend, variabel**

**Klokfunctie, met puls** Nee

**beginnend, variabel**

**Tijdbereik** 0.05 - 360000 s

**Bediening op afstand** Nee

**mogelijk**

**Uitsluitend voor** Nee

**afstandsbediening**

**geschikt**

**Toegekende stuurvoedingsspanning bij AC** 400 - 400 V

**50 Hz**  
**Toegekende stuurvoe** 400 - 400 V  
**dingspanning bij AC**  
**60 Hz**  
**Toegekende stuurvoe** 0 - 0 V  
**dingspanning bij DC**  
**Type spanning voor** AC  
**bekrachtiging**  
**Aantal uitgangen,** 0  
**onvertraagd,**  
**verbreekcontact**  
**Aantal uitgangen,** 0  
**onvertraagd,**  
**maakcontact**  
**Aantal uitgangen,** 0  
**onvertraagd,**  
**wisselcontact**  
**Aantal uitgangen,** 0  
**vertraagd,**  
**verbreekcontact**  
**Aantal uitgangen,** 0  
**vertraagd,**  
**maakcontact**  
**Aantal uitgangen,** 1  
**vertraagd,**  
**wisselcontact**  
**Uitgangen,** Nee  
**omschakelbaar**  
**vertraagd/onvertraagd**  
**Met** Nee  
**halfgeleideruitgang**  
**Bedrijfsspanning bij** 400 - 400 V  
**AC 50 Hz**  
**Bedrijfsspanning bij** 400 - 400 V  
**AC 60 Hz**  
**Spanningstype van de** AC  
**bedrijfsspanning**  
**Nominale stroom** 3 A  
**Schakelvermogen** 0 W  
**gloeilampen**  
**Schakelvermogen TL-** 0 VA  
**buizen**  
**Schakelvermogen TL-** 0 VA  
**buizen parallel**  
**Schakelvermogen TL-** 0 VA  
**buizen inductief**  
**Beschermingsgraad** IP20  
**(IP)**  
**Breedte** 23 mm  
**Hoogte** 83 mm  
**Diepte** 103 mm

Dit productblad is gegenereerd op 23-01-2025